# ADHESOL
# ET 250

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технический бюллетень
TDS Adhesol ET 250 13/11/2023

**ADHESOL ET 250** – это двухкомпонентный эпоксидный клей с высокой вязкостью, низкой усадкой и улучшенной стойкостью к уличным условиям эксплуатации.

Данный состав разработан специально для использования в камнеобрабатывающей промышленности, поэтому клей имеет нейтральный оттенок с возможностью колеровки, улучшенную усталостную долговечность. За счет пастообразной консистенции **ADHESOL ET 250** пригоден для использования на вертикальных и наклонных плоскостях с сохранением формы нанесенного материала.

**ADHESOL ET 250** применяется для структурного склеивания натурального и искусственного камня, изделий из него, заделки трещин и пор, усиления поверхности бетонных блоков, конструирования лестниц и т.д.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Время жизни смешанных компонентов 40-60 минут;
- Способен заполнять зазоры до 5 мм
- Подходит для использования на вертикальных и наклонных поверхностях
- Низкая усадка
- Отличная адгезия к различным основаниям
- Химически нейтрален ко многим склеиваемым материалам
- Полное отверждение при комнатной температуре
- Возможность колеровки состава
- Отличная устойчивость к химически агрессивным средам
- Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +85˚С)
- Не содержит растворителей, разбавителей, летучих веществ

### УПАКОВКА:

**ADHESOL ET 250** выпускается в картриджах объемом 50 и 400 мл, а также в пластиковых банках комплектом 3 кг.
По согласованию возможна поставка продукта в иной таре.

### ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.52.10-010-29849259-2021

### КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2: 20.52.10.110
Клеи на основе полимеризационных смол

### ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Камнеобрабатывающая промышленность
- Строительство
- Производство товаров народного потребления
- Производство мебели
- Производство санфаянсовых изделий