

Консистентная смазка Cat Ultra 5Moly и ее аналог STARKRAFT FORNAX Moly

Cat Ultra 5Moly – смазка на основе рафинированных базовых масел глубокой очистки и комплекса сульфоната кальция с добавкой 5% дисульфида молибдена обеспечивает длительный срок службы узлов машин Caterpillar.

Благодаря специфики загустителя Cat Ultra 5Moly обладает повышенной стойкостью к вымыванию пресной и соленой водой в условиях высоких нагрузок.

Смазка STARKRAFT FORNAX Moly является полным аналогом Cat Ultra 5Moly по своим физико-химическим параметрам и эксплуатационным свойствам. Может успешно заменять ее в тех же узлах и агрегатах.

Сравнительная таблица физико-химических параметров смазок класса NLGI 2

Сравниваемый параметр	Cat Ultra 5Moly	STARKRAFT FORNAX Moly	Комментарий
Класс по NLGI	2	2	идентичны
Тип загустителя	Комплекс кальция сульфоната	Комплекс кальция сульфоната	идентичны
Базовое масло	минеральное	минеральное	
Сравнение основных физико-химических параметров			
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм	265-295	265-295	идентичны
Цвет	Серый	Серый	
Содержание дисульфида молибдена, %	5	5	
Диапазон рабочих температур, °C	-45- +149	-40- +160	
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с	150	150	идентичны
Температура каплепадения, °C	288	290	

Идентичность загустителя и базового масла делает возможным замещение одного продукта другим без предварительной очистки смазываемого узла.

