

Акционерное
общество
«Завод ЛИТ»



152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, 1, тел: (48535) 3-08-71, факс: (48535) 3-22-66

ПАСПОРТ № 1347

на утеплитель «ПЕНОФОЛ 2000»

Тип C-5
Партия № 1347
Толщина 5 мм
Ширина 600 мм
Длина 30 м
Количество рулонов 272 шт
Количество материала 4896 м²
Дата изготовления 19.10. 2023 г.

Материал сертифицирован.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H18072 от 02.09.2022г.


Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ			Результаты испытаний
		Тип А	Тип В	Тип С	
1.	Внешний вид	в соответствии с ТУ			<u>соот.</u>
2.	Сопротивление расслаиванию фольгированного материала с пенополиэтиленом, Н/м, не менее	200 или превышает прочность материала	200 или превышает прочность материала	200 или превышает прочность материала	<u>соот.</u>
3.	Сопротивление расслаиванию материала ЛИМ-ПЭ с пенополиэтиленом, Н/м, не менее	-	-	200 или превышает прочность материала	<u>соот.</u>
4.	Адгезия клеевого слоя к оцинкованной поверхности (для типа С), г/см, не менее	-	-	600 или превышает прочность пенополиэтилена	<u>превыш. прочн.</u>

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ) «Пенофол 2000» имеет следующие пожарные характеристики: Г1; В1; Д2; Т3 (сертификат пожарной безопасности № RU С- RU.ПБ97.В.00454/22). При возникновении пожара его следует тушить всеми известными средствами пожаротушения: порошковыми и углекислотными огнетушителями, песком, водой и избегать вдыхания дымовых газов.

Заключение ОТК: Утеплитель «ПЕНОФОЛ 2000» по качеству и упаковке соответствует
ТУ 2244-056-04696843-2001 и ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009).

Начальник ОТК



Начальник цеха

[Signature]

Акционерное
общество
«Завод ЛИТ»



152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, 1, тел: (48535) 3-08-71, факс: (48535) 3-22-66

ПАСПОРТ № 1309

на утеплитель «ПЕНОФОЛ 2000»

Тип C-20
Партия № 1309
Толщина 20 мм
Ширина 600 мм
Длина 10 м
Количество рулонов 211 шт
Количество материала 1266 м²
Дата изготовления 12.10.2023 г.

Материал сертифицирован.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H18072 от 02.09.2022г.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ			Результаты испытаний
		Тип А	Тип В	Тип С	
1.	Внешний вид	в соответствии с ТУ			<u>соот.</u>
2.	Сопротивление расслаиванию фольгированного материала с пенополиэтиленом, Н/м, не менее	200 или превышает прочность материала	200 или превышает прочность материала	200 или превышает прочность материала	<u>соот.</u>
3.	Сопротивление расслаиванию материала ЛИМ-ПЭ с пенополиэтиленом, Н/м, не менее	-	-	200 или превышает прочность материала	<u>соот.</u>
4.	Адгезия клеевого слоя к оцинкованной поверхности (для типа С), г/см, не менее	-	-	600 или превышает прочность пенополиэтилена	<u>превыш.</u> <u>прочн.</u>

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ) «Пенофол 2000» имеет следующие пожарные характеристики: Г1; В1; Д2; Т3 (сертификат пожарной безопасности № RU С- RU.ПБ97 В.00454/22). При возникновении пожара его следует тушить всеми известными средствами пожаротушения: порошковыми и углекислотными огнетушителями, песком, водой и избегать вдыхания дымовых газов.

Заключение ОТК: Утеплитель «ПЕНОФОЛ 2000» по качеству и упаковке соответствует ТУ 2244-056-04696843-2001 и ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009).

Начальник ОТК

Н.Л. Веселова

Начальник цеха

(Handwritten signature)