

# Антифриз красный G12+ PREMIUM

# Mozer

## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Карбоксилатный антифриз PREMIUM G12+ изготовлен из этиленгликоля высшего сорта с применением уникального пакета присадок, что позволяет антифризу оставаться неизменным в течение всего срока эксплуатации. Предназначен для охлаждения всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых. Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно препятствует образованию отложений. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов, что является важным условием сохранности всех узлов системы охлаждения и обеспечивает более длительный срок службы. Идеален для использования в любое время года в течение пяти лет или 100 тыс. км пробега (для легковых автомобилей).

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

SAE J 034,  
ASTM D 3306,  
ASTM D 6210,  
AFNOR NF R 15-601,  
BS 6580



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура начала кристаллизации, °С, не ниже	минус 40
Температура начала перегонки, °С, не ниже	100
Водородный показатель pH, не более	11,0
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	1,075

## ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, антифриз PREMIUM G12+ не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене используйте защитными перчатками/рукавицами. При попадании на кожу сразу же смойте тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.