

Масло для садовой техники GT Super Garden 2T

Полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных двухтактных двигателей садовой техники. Содержит высокоэффективный комплекс присадок, предотвращающий коррозию, износ и образование отложений в высоконагруженных режимах работы. Гарантирует низкую дымность. Предварительно полностью смешивается с топливом. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензина к маслу 50:1.

Преимущества:

- Обладает хорошими моющими, смазывающими и противоизносными свойствами.
- Гарантия отличной работы двигателя в нормальных и экстремальных условиях эксплуатации.
- Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.
- Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.
- Расчитано на высокие нагрузки (тяжелые условия эксплуатации).

Применение:

GT Super Garden 2T предназначено для применения в газонокосилках, бензопилах, мотокультиваторах, мотоблоках, триммерах, снегоуборщиках и др. Соответствует всем современным требованиям. Подходит к применению в садовой технике Husqvarna, Karcher, Stihl, Honda, Huter.

Соответствует требованиям спецификаций:

API TC; JASO FD; ISO L-EGD

Типичные физико-химические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет		
Температура вспышки [°C]	ASTM D 92	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	
Плотность при 20°C	ASTM D1298	
Индекс вязкости	ASTM D 2270	

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.