

Масло для садовой техники GT Garden 2T

Минеральное моторное масло для двухтактных двигателей садовой техники **GT Garden 2T** - универсальное минеральное масло, предназначенное для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси высокооборотных, малоразмерных двухтактных бензиновых двигателей садовой техники с этилированным и неэтилированным бензином.

Преимущества:

- Обладает хорошими моющими, смазывающими и противоизносными свойствами.
- Гарантия отличной работы двигателя в нормальных и экстремальных условиях эксплуатации.
- Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.
- Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.
- Расчитано на высокие нагрузки (тяжелые условия эксплуатации).

Применение:

GT Garden 2T рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях садового инструмента и садовой техники: газонокосилок, цепных бензопил, мотокультиваторов, мотоблоков, триммеров и т.д. Демонстрирует высокие защитные свойства в очень тяжёлых условиях эксплуатации: высокие обороты, интенсивные режимы работы. Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1

Соответствует требованиям спецификаций:

API TC; JASO FB; ISO L-EGB

Таблица смешивания масла GT Garden 2Tс бензином для получения рабочей смеси:

Объем бензина	2% 50 : 1, мл	3% 33 : 1, мл	4% 25 : 1, мл
2,5л	50	75	100
5л	100	150	200
10л	200	300	400

Типичные физико-химические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет		Красный
Температура вспышки [°C]	ASTM D 92	151
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	65.6
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	9.5
Плотность при 20°C	ASTM D1298	0.859
Индекс вязкости	ASTM D 2270	135

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.