



Ультратонкие светодиодные светильники Piatto LED

Светильники с подсветкой имеют три режима работы. Основной свет, Подсветка и Основной свет + Подсветка.

Использование качественных электронных компонентов (Пульсация 0%) в сочетании со светодиодами с высоким индексом цветопередачи (Ra>80) позволяет использовать светильники в помещениях с высокими требованиями к цветопередаче и пульсации.

Благодаря применению стекла в качестве основного элемента распределения света, достигается более высокий световой поток светильника, так как стекло имеет более высокую светопрозрачность в отличие от акрила, пмма и прочих материалов.

Срок службы - 30 000 часов.
Свыше **20 лет** при работе светильника в течении 4-х часов в день

Глубина установки - всего 30мм.
Это позволяет устанавливать светильник в самых ограниченных запотолочных пространствах.



Piatto LED R 6W
Piatto LED R 14W
Piatto LED R 20W
Piatto LED R 24W



Piatto LED R 8+3W 4000K
Piatto LED R 12+6W 4000K
Piatto LED R 18+6W 4000K



Piatto LED R 8+3W 6000K Blue
Piatto LED R 12+6W 6000K Blue
Piatto LED R 18+6W 6000K Blue

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Врезное отверстие, мм	Подсветка	Световой поток
Piatto LED R 6W	6	4000K / 6000K	120*25	105	-	420 лм
Piatto LED R 14W	14	4000K / 6000K	170*25	155	-	980 лм
Piatto LED R 20W	20	4000/6000	225*25	210	-	1400 лм
Piatto LED R 24W	24	4000K / 6000K	300*25	285	-	1680 лм
Piatto LED R 8+3W	11	4000K / 6000K	145*25	120	Белый / Синий	650 лм
Piatto LED R 12+6W	18	4000K / 6000K	195*25	155	Белый / Синий	1200 лм
Piatto LED R 18+6W	24	4000K / 6000K	245*25	210	Белый / Синий	1440 лм

Степень защиты светильника: IP40

Материал корпуса: Сталь.

Гарантия - 1 год