

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации комплекта - 12 месяцев с даты продажи.
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Комплект HOME VIDEO CO-LH112PW



1. Описание

Комплект HOME VIDEO CO-LH112PW представляет собой коробочное решение для домашнего использования. В комплект входит уличная 2Мп Wi-Fi видеокамера с фиксированным объективом, обеспечивающим широкий угол обзора.

Видеокамера настроена на автоматическое подключение к домашнему Wi-Fi роутеру, для этого необходимо подключить камеру к RJ45 порту роутера патч-кордом из комплекта.

Видеокамера ведёт видео и аудио запись на предустановленную SD карту объемом 64Гб, используя встроенный детектор движения.

Онлайн просмотр и воспроизведение видео осуществляется с мобильных устройств с операционными системами Android и iOS с помощью APP приложения P6SPRO, при этом используется встроенные микрофон и динамик видеокамеры.

Питание камеры осуществляется источником постоянного тока 12В.

2. Технические характеристики.

Параметры	CO-LH112PW
Тип матрицы	1/2.9" CMOS HiSense F23
Процессор	HiSilicon Hi3516EV100
Разрешающая способность, Мп	2Мп
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W)
ИК подсветка, м	30 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Видеокодек	H.265/H.264
Встроенный микрофон	Есть
Встроенная SD карта	Micro SD 64Гб
Режим День/Ночь	Убираемый ИК фильтр управляемый, ИК прожектор. Сенсор Вкл/Выкл (задержка 3-15сек)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Auto (Min / Mid / Max)
Скорость передачи, к/с	20 к/с при всех размерах кадра
Поддерживаемый браузер	1. IE11, 2. Только настройки: Google Chrome, Opera, FireFox
Сетевой клиент	EasyVMS, EasyWEB
Облачный клиент	P6SPRO, P6Slite
Канал передачи данных	Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n (антенна 3dB), RJ45 (10/ 100 Base-T)
Фокусное расстояние, мм	3,6
Углы обзора	Горизонталь 67°
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 5,04Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт

Класс защиты, IPxx	IP66
Материал корпуса	Металл
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C

3. Назначение разъемов кабеля видеокамеры



1. Разъем RJ-45 ETHERNET
2. Разъем питания 12В
3. Кнопка Reset - сброс в заводские установки



4. Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. WiFi видеокамера | -1 шт |
| 2. Блок питания 12В/1А | -1 шт |
| 3. Патч-корд | -1 шт |
| 4. SD карта 64Гб | -1 шт |
| 5. CD с ПО для просмотра по сети, описанием | -1 шт |
| 6. Паспорт | -1 шт |