

Паспорт качества на продукцию

1. Наименование (марка) продукции: Провод для полевой связи П-274-М бухта 500 м (01-8080)

2. Назначение:

Кабель или провод для телефонии П-274М предназначен для полевой связи, обеспечения телефонной связи в тактическом звене, устройстве абонентских линий сети внутренней связи на пунктах управления и линий дистанционного управления радиостанциями. Возможна прокладка в грунте, подвеска на опорах, по земле, кратковременная прокладка через водные преграды. Обеспечивает надежную связь в условиях повышенной влажности, воздействия ветра и температурных колебаний, т. к. имеет высокую прочность на разрыв и стойкость.

3. Руководство по эксплуатации:

Применяется для обеспечения телефонной связи в тактическом звене, устройстве абонентских линий сети внутренней связи на пунктах управления и линий дистанционного управления радиостанциями. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре не ниже: -15°C .

Рабочая температура: $-50...+65^{\circ}\text{C}$.

Меры безопасности: Не допускайте детей к монтажу изделия.

Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты

Срок службы 15 лет. Гарантия 24 месяцев.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре $-40...+60^{\circ}\text{C}$.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. Конструкция:

П-274-М

Количество проводов: 2

Сечение жил: 0,5

Материал изолятора: светостабилизированный полиэтилен высокой плотности, толщиной 0,5 мм

Число проволок: сталь — 4, медь — 3

Диаметр проволок: сталь — 0,25 мм, медь — 0,25 мм

Основные параметры кабеля.

1. Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, Ом/км, не более 105,0

2. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм/км, не менее 1000

3. Бухта: 500 м

4. Рабочая температура окружающей среды: $-50...+65^{\circ}\text{C}$

5. П-274М устойчив к воздействию солнечной радиации

6. Масса 1 км провода: 15 кг

7. Срок службы П-274М, при соблюдении требований к условиям эксплуатации: 15 лет

8. Гарантии изготовителя – 24 месяца от даты поставки.

Заключение ОТК: Провод для полевой связи П-274-М бухта 500 м (01-8080) соответствует

ТУ 27.32.13.-004-39644825-2020

05.2023

