



ОТВОД ВЫХЛОПНЫХ
 ГАЗОВ ЧЕРЕЗ
 ОТДЕЛЬНУЮ ТРУБУ



ЭФФЕКТИВНОЕ
 СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА



ОТЛОЖЕННАЯ ОСТА-
 НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
 2 МИН



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА,
 ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ,
 ЗАТУХАНИЯ ПЛАМЕНИ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



1-фазная бытовая
 EURO
 16 A / 230 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8892
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	30 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	793
Тип топлива	дизельное топливо ГОСТ 305-82 + электричество
Уровень шума, дБА	80
Длина кабеля питания, м	1,30
Макс. расход топлива, л/ч	2,86
Объем топливного бака, л	50
Время работы на полном баке, ч	20,83
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °С
Тип вилки	EURO 16 A / 230 В
Габариты, мм	1055x510x700
Вес, кг	26,5

FoxHeat DI30

арт. 8892

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Колеса	2 шт.
Ось для колес	1 шт.
Трубка опоры	1 шт.
Трубка транспорт. ручки	1 шт.
Трубка дымохода для отвода продуктов горения	1 шт.
Пакет с монтажным комплектом крепежа	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



мощный нагрев
30 кВт



793 м³/ч воздушного
потока



индикатор уровня
топлива



колеса, ручка,
опора



электронная
система поджига



топливный бак
50 литра



два дисплея

t°C

климат-контроль