



ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ  
 ОЧИСТКА ТОПЛИВА



ПОВЫШЕННАЯ  
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА



ОТЛОЖЕННАЯ ОСТА-  
 НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА  
 2 МИН



ИННОВАЦИОННЫЙ  
 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ  
 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



1-фазная бытовая  
 EURO  
 16 A / 230 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8889
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	70 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	1300
Тип топлива	дизельное топливо ГОСТ 305-82 + электричество
Уровень шума, дБА	85
Длина кабеля питания, м	1,30
Макс. расход топлива, л/ч	6,43
Объем топливного бака, л	69
Время работы на полном баке, ч	12,78
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °С
Тип вилки	EURO 16 A / 230 В
Габариты, мм	1215x590x730
Вес, кг	40,0

FoxHeat DD70

арт. 8889

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Колеса	2 шт.
Ось для колес	1 шт.
Трубка опоры	1 шт.
Трубка транспорт. ручки	1 шт.
Пакет с монтажным комплектом крепежа	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

t°C	3	70 кВт	1300 м³/ч воздушного потока	индикатор уровня топлива	колеса, ручка, опора	электронная система поджига	топливный бак 69 литра
климат-контроль	безопасность	мощный нагрев					