



ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ
 ОЧИСТКА ТОПЛИВА



ПОВЫШЕННАЯ
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА



ОТЛОЖЕННАЯ ОСТА-
 НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
 2 МИН



ИННОВАЦИОННЫЙ
 ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



1-фазная бытовая
 EURO
 16 A / 230 V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8890
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	100 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	1300
Тип топлива	дизельное топливо ГОСТ 305-82 + электричество
Уровень шума, дБА	85
Длина кабеля питания, м	1,30
Макс. расход топлива, л/ч	9,40
Объем топливного бака, л	69
Время работы на полном баке, ч	8,73
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °C
Тип вилки	EURO 16 A / 230 V
Габариты, мм	1215x590x730
Вес, кг	40,5

FoxHeat DD100

арт. 8890

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Колеса	2 шт.
Ось для колес	1 шт.
Трубка опоры	1 шт.
Трубка транспорт. ручки	1 шт.
Пакет с монтажным комплектом крепежа	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



климат-контроль



безопасность



мощный нагрев
100 кВт



1300 м³/ч воздушного
потока



индикатор уровня
топлива



колеса, ручка,
опора



электронная
система поджига



топливный бак
69 литра