



**ОТВОД ВЫХЛОПНЫХ
 ГАЗОВ ЧЕРЕЗ
 ОТДЕЛЬНУЮ ТРУБУ**



**ЭФФЕКТИВНОЕ
 СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА**



**ОТЛОЖЕННАЯ ОСТА-
 НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
 2 МИН**



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА,
 ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ,
 ЗАТУХАНИЯ ПЛАМЕНИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8891
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	20 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	600
Тип топлива	дизельное топливо ГОСТ 305-82 + электричество
Уровень шума, дБА	80
Длина кабеля питания, м	1,30
Макс. расход топлива, л/ч	1,96
Объем топливного бака, л	38
Время работы на полном баке, ч	23,03
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °C
Тип вилки	EURO 16 A / 230 V
Габариты, мм	850x470x710
Вес, кг	22,0



FoxHeat DI20

арт. 8891



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



1-фазная бытовая
 EURO
 16 A / 230 V

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Колеса	2 шт.
Ось для колес	1 шт.
Трубка опоры	1 шт.
Трубка транспорт. ручки	1 шт.
Трубка дымохода для отвода продуктов горения	1 шт.
Пакет с монтажным комплектом крепежа	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



мощный нагрев
20 кВт



600 м³/ч воздушного
потока



индикатор уровня
топлива




колеса, ручка,
опора



электронная
система поджига



топливный бак
38 литра



два дисплея

t°C

климат-контроль