



БЕЗ ШУМА, ЗАПАХА
И ВЫЖИГАНИЯ
КИСЛОРОДА



КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМО-
РЕЗИСТОР ЭКОНОМИЧЕН
И БЕЗОПАСЕН



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗАДАННУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ



2 РЕЖИМА НАГРЕВА
+ РЕЖИМ ХОЛОДНОГО
ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8883
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Мощность в разных режимах, Вт	40 / 3000 / 5000
Площадь отапливаемого помещения, м²	48
Макс. воздушный поток, м³/час	561
Номинальный ток, А	22,73
Тип топлива	электричество
Температура рабочей среды, °C	-20 ~+40
Тип вилки	EURO 32 A / 230 В
Габариты, мм	300x240x330
Вес, кг	4,5



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

FoxHeat E 11C

арт. 8883



1-фазная силовая
EURO
32 A / 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.



мощный нагрев
5 кВт



48 кв.м отаплива-
емой площади



561 м³/ч воздушного
потока



до 20 000 часов
работы



регулируемый угол
обдува



тихий - 55 дБА