



БЕЗ ШУМА, ЗАПАХА
И ВЫЖИГАНИЯ
КИСЛОРОДА



КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМО-
РЕЗИСТОР ЭКОНОМИЧЕН
И БЕЗОПАСЕН




ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗАДАННУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ



2 РЕЖИМА НАГРЕВА
+ РЕЖИМ ХОЛОДНОГО
ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8882
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Мощность в разных режимах, Вт	25 / 1500 / 3000
Площадь отапливаемого помещения, м²	30
Макс. воздушный поток, м³/час	280
Номинальный ток, А	13,64
Тип топлива	электричество
Температура рабочей среды, °C	-20 ~+40
Тип вилки	EURO 16 A / 230 В
Габариты, мм	210x155x215
Вес, кг	2,85



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

FoxHeat E 10C

арт. 8882



1-фазная бытовая
EURO
16 A / 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.



мощный нагрев
3 кВт



30 кв.м отаплива-
емой площади



280 м³/ч воздушного
потока



до 20 000 часов
работы



регулируемый угол
обдува



тихий - 55 дБА