

# PoE Коммутатор, 24 PoE + 2 Uplink + SFP, PoE 250W + 250m + Watchdog

CO-SWP24C



PoE коммутатор с функцией антизависания для CCTV. 24xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100/1000 + 1xSFP 10/100/1000 (совмещенный с 1xRJ45). Неуправляемый по сети, DIP-управление. Производительность до 14.8Gbps /6.55Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 250Вт. Питание AC 100~240В (блок питания встроенный), потребление до 270Вт. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP30, вес 2580г, размеры 330x204x44мм. Металлический кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

## Паспорт.

## Технические характеристики

| Параметры                          | CO-SWP24C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой порт                       | 24xPoE 10/100 + 2xUplink 10/100/1000 Base-TX RJ45                                                                                                                                                                                                                             |
| Оптический порт                    | 1xSFP 10/100/1000 (Совмещенный с 1xUplink RJ45)                                                                                                                                                                                                                               |
| Управление по сети                 | Неуправляемый                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управление механическое            | DIP-переключатели: <b>E</b> - VLAN и увеличение линии 250м, <b>D</b> - PoE Watchdog, <b>P</b> - приоритет отключения PoE портов при превышении суммарной мощности.<br><b>Примечание:</b> при перепрошивке видеорегистратора и IP камеры рекомендуется отключить PoE Watchdog. |
| Поддержка сетевого протокола       | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE 802.3af/at                                                                                                                                                                                       |
| Архитектура                        | Store-And-Forward                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Таблица MAC адресов                | 16K                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Размер буфера                      | 4Mb                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Производительность                 | 14.8Gbps / 6.55Mpps                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Типы согласования                  | Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE                                                                                                                                                                                    |
| Дальность передачи, км             | от 0 до 20км (определяется модулем SFP)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочая длина волны, нм            | 1310 и 1550 (определяется модулем SFP)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Поддержка типа оптического волокна | 1x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm                                                                                                                                                                                                                               |
| LED индикация                      | Питание, активность порта, наличие PoE.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Используемые PoE жилы UTP          | (+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип PoE выхода, мощность, Вт       | IEEE802.3af/3at с функцией PoE Watchdog, до 30Вт на порт 1-24, до 250Вт полное                                                                                                                                                                                                |
| Питание, В                         | Блок питания встроенный, AC 100~240В / 50Гц                                                                                                                                                                                                                                   |
| Потребление, Вт                    | до 270Вт                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Диапазон рабочих температур, °C    | -20°C ~ +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диапазон влажности                 | 5 ~ 90% (без конденсирования)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вес, г                             | 2580                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размеры, мм                        | 330x204x44                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Класс защиты, IPxx                 | IP30                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип корпуса                        | Металлический кожух. В комплекте: 19" скобы, кабель питания 220В.                                                                                                                                                                                                             |

## Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)