

PoE Коммутатор, 8 PoE + 2 Uplink, с Watchdog и грозозащитой

CO-SWP8C



PoE коммутатор с функцией антизависания для CCTV предназначен для коммутации IP-устройств по проводной сети. Коммутатор оснащен восемью LAN-портами с поддержкой питания PoE-устройств до 30Вт на порт и двумя LAN-портами без PoE. Суммарное PoE питание до 110Вт. Управление коммутатором осуществляется DIP-переключателями для изменения длины линии до 250м и работы VLAN, перезапуска PoE-портов.

Паспорт. Технические характеристики

Параметры	CO-SWP8C
Сетевой порт	8xPoE 10/100 + 2xUplink 10/100 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Управление механическое	DIP-переключатели: E(ВКЛ) - порт 1-8 10Мбит/с дальностью до 250м+VLAN; D(ВКЛ) - порт 1-8 PoE WatchDog Примечание: при перепрошивке видеорегистратора и IP камеры рекомендуется отключить PoE WatchDog
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	2K
Размер буфера	1,25Mb
Производительность	2Gbps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
LED индикация	Рабочий статус, активность PoE, активность порта.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8
Бюджет PoE в, Вт	IEEE802.3af/at до 30Вт на порт 1-8, до 120Вт полное. Приоритет по мощности порта 1.
Питание, В	Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц
Потребление, Вт	до 130Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-20 °~ 55 °C
Диапазон влажности	10 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	890
Размеры, мм	195x130x40
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru