

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ НАСТОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА “PST”. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники настольные из натурального камня (оникса) на подставке из мрамора, предназначенные для использования с лампами накаливания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В
Мощность	15 Вт
Частота сети	50 Гц
Степень защиты	IP 20
Длина шнура	1,2 м

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИБОРА

- Извлеките светильник из упаковки;
- Произведите наружный осмотр светильника, убедитесь в отсутствии механических повреждений;
- Установите светильник на сухой ровной поверхности;
- Вкрутите лампочку в патрон;
- Вставьте в розетку электросети вилку сетевого шнура до упора;
- Нажмите на выключатель на шнуре светильника, лампочка в светильнике должна загореться;
- Для завершения работы светильника нажми-те на выключатель на корпусе светильника.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Светильник рассчитан для использования в помещениях;
- Рабочая температура должна быть в диапазоне от 0°C до +45°C
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 95%.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СВЕТИЛЬНИК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

1. Удостоверьтесь, что температура окружающего воздуха в пределах допустимого диапазона;
2. Проверьте наличие напряжения в розетке электросети;
3. Проверьте целостность сетевого шнура прибора;
4. Если перечисленные факты не подтвердились, то необходимо заменить лампу на новую;
5. Если и это не помогло, то светильник неисправен. В течение гарантийного срока обратитесь к продавцу.

ПОВРЕЖДЕН ШНУР ПИТАНИЯ

1. Замените шнур (с помощью квалифицированного специалиста)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для корректной работы светильника соблюдайте меры безопасности:

- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009)
- Избегайте попадания влаги на светильник, не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками, не протирайте его влажной тряпкой
- Проверьте исправность изоляции сетевого шнура, в случае выявления нарушения изоляции, не устраняйте неисправность самостоятельно, а обратитесь к квалифицированному специалисту
- При выявлении неисправности светильника, выключите прибор из сети и обратитесь к специалисту.
- Не располагайте прибор на сырых поверхностях, в местах с ограниченной вентиляцией воздуха, а также вблизи легковоспламе-

няющихся и/или химических материалов.

- Не используйте светильник с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура
- Разъясните детям правила использования светильника, не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.

УХОД

- Отключите питание перед чисткой светильника
- Протрите подставку, ножку, плафон при помощи сухой тряпочки.
- Не используйте воду или другие жидкости для чистки светильника во избежание попадания жидкостей внутрь светильника.
- Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с ту 27.40.22-001-17861781-2023 «светильники общего назначения настольные. технические условия».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение светильника необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +50 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "ПРЕМИУМ-СПА-ТЕХНОЛОГИИ"
108811, РФ, г. Москва, Киевское шоссе 22-й километр (п. Московский),
домовладение 4, строение 2, этаж 9, блок Г, офис 928Г
ИНН 7731265654/ 775101001

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке.

Срок службы: 5 лет.