



Фитинги для пневмоаппаратуры из нержавеющей стали серия FA

размер 1/8" ... 1"

ОПИСАНИЕ

Пневматические фитинги применяются для подключения различного оборудования и инструментов к системе подачи сжатого воздуха, а также для соединения трубок между собой, являются важными компонентами технологии пневматического соединения. Независимо от того, используются ли цанговые, ниппельные, резьбовые или обжимные соединения **ARTORQ** предлагает фитинги, выполненные из нержавеющей стали для максимальной коррозионной и химической стойкости. Их основная функция - создание прочного, герметичного и удобного в использовании соединения при подключении / отключении оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью изготовлены из нержавеющей стали **AISI 304**
- Максимальное рабочее давление **до 20 бар**
- Фитинги рассчитаны для работы в широком диапазоне температур от **-50°C до +100°C**.
- Рабочая среда сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов при рабочем давлении **до 12 бар**,
- Серия **FA** включает прямые, L-образные, T-образные, Y-образные фитинги с наружной присоединительной резьбой до 1". Резьба трубная коническая **R** по стандарту **ISO7/BSPT** или трубная коническая по стандарту **NPT**, а также переходы с трубки на трубку различных диаметров.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал корпуса: **нерж. сталь 304**
- рабочая среда: **сжатый воздух, вода, масло**
- рабочее давление: **от 0 до 12 бар**
- температура окр. среды: **станд. исполнение от -50°C до +100°C**

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА

FA - I O M - 10 - 10 - N N									
Серия		Поз. №1	Поз. №2	Поз. №3 (если есть)	Поз. №1	Поз. №2	Поз. №3 (если есть)	Тип резьбы:	
Форм-фактор:		Тип присоединения:			Размер присоединения:			Материал корпуса:	
I – прямой		O – обжимной			резьба: Ø трубы н/ж:			G – трубная G	
L – угловой		C – цанговый			06 – 1/8" 06 – 6 мм			N – трубная NPT	
T – T-образный		M – внешняя резьба			10 – 1/4" 08 – 8 мм			R – трубная R	
Y – Y-образный		F – внутренняя резьба			13 – 3/8" 10 – 10 мм			L – латунь	
					15 – 1/2" 12 – 12 мм			B – бронза	
					20 – 3/4" 14 – 14 мм			A – алюминий	
					25 – 1" 16 – 16 мм			N – нержавеющая сталь 304	
								S – нержавеющая сталь 316	
								P – пластик	

Постоянный складской запас:

FA-IOM-08-10NN, FA-IOM-08-10RN, FA-IOM-10-10NN, FA-IOM-10-10RN, FA-LOM-08-10NN, FA-LOM-08-10RN, FA-LOM-10-10NN, FA-LOM-10-10RN

Уточняйте у менеджеров по продажам компании «АРХИМЕД».

