



LIKSIР VACUMA S

Масло для вакуумных насосов на базе полиальфаолефинов (PAO)

Техническое описание TDS/VACUMA_S/12.23
ISO 6743-3A DVA/DVB/DVC/DVD



**Высокий
индекс
вязкости**

Широкий
температурный
диапазон
применения



**Прекрасная
термическая
стабильность**

Исключает
образование
отложений



**Превосходная
стойкость к
окислению**

Способствует
продолжительному
сроку службы масла



**Отличные
антикоррозионные
свойства**

Предотвращает
ржавление рабочих
поверхностей
компонентов



**Противоизносные
свойства**

Увеличивает
срок службы
оборудования



**Деаэрирующая
способность**

Способствует
снижению
пенообразования
и его негативных
последствий



**Низкая
температура
застывания**

Обеспечивает
оптимальную
подачу масла
в систему
в холодном
состоянии



**Хорошая
способность к
деэмульгированию**

Гарантирует
быстрое
отделение воды

Высококачественное синтетическое вакуумное масло, которое содержит систему механически устойчивых присадок, поддерживающих вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур.

Обеспечивает длительный срок службы масла и снижает склонность к образованию шламов и отложений.

Отличные антикоррозионные и устойчивые свойства помогают эффективно защитить внутренние металлические поверхности от коррозии и износа.

Обладает высокой термической, химической, окислительной, а также гидролитической стабильностью.

При низкой температуре застывания масла, производится оптимальная подача масла в систему насоса в холодном состоянии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для механических насосов высокого вакуума, работающих в системах с предельным остаточным давлением.

- для ротационных, пластинчатых и роторно-поршневых вакуумных насосах, в поршневых форвакуумных насосах.

- для смазывания и охлаждения вакуумных насосов, перекачивающих воздух.

- не рекомендуется для создания вакуума в присутствии сильных окислителей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	VACUMA S			
			32	68	100	150
Базовое масло	-	-	PAO			
Содержание минерального масла	-	-	НЕТ			
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,837	0,839	0,842	0,844
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	32	68	100	150
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	6	10,7	15	23
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	136	147	157	183
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	250	253	261	262
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-69	-68	-66	-63

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического вакуумного масла LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработавшую жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

