

Инструкция по монтажу и эксплуатации профиля для светодиодной ленты

Внимание! Перед установкой и использованием профиля внимательно прочитайте инструкцию!

Общие сведения

Профиль для LED ленты используется для монтажа светодиодной ленты и защиты ее от механических повреждений и попадания влаги, обеспечивает герметичность и теплоотвод. Профиль предназначен для декорирования помещений, внутреннего светодизайна и дополнительной подсветки труднодоступных мест (мебель, лестницы, полки, перила, стенды, пол и т.д.)

Профиль выполнен из анодированного алюминия, который не подвержен коррозии. Матовый рассеиватель из поликарбоната не изменяет цвета свечения ленты и обеспечивает равномерное распределение света.

При соблюдении правил эксплуатации профиль имеет неограниченный срок службы.

Технические характеристики

Диапазон рабочей температуры: – 20 ... + 60 °C

Срок службы: 10 лет

Размер: указан на упаковке

Установка и обслуживание

Распакуйте профиль и убедитесь в отсутствии повреждений на нём. Установите профиль на поверхность. В зависимости от типа профиля, монтаж осуществляется с помощью клипс или шурупов. Профиль для напольного монтажа фиксируется с помощью клея или герметика. Светодиодная лента наклеивается на внутреннюю поверхность профиля.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура – 20° ... + 40° C при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Профиль не требует специальной утилизации, так как не содержит в своем составе опасных материалов и веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и окружающей среде. Утилизация происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации профиль необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи профиля через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода профиля из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен профиль), к импортеру, к изготовителю профиля. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения профиля, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на профиле механических повреждений, повлекших выход профиля из строя либо возникновение недостатков профиля, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Elektrostandard™- немецкое качество.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина _____

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, Юйяо зона экономического развития, ул. Фэнъи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.

Произведено в КНР.