

**Крышка силиконовая для клеммников
KE10.1 (N), KE10.504 (N)
PMR2573
Краткое руководство по эксплуатации**



1. Назначение:

Предназначены для дополнительной защиты 4-х контактных клеммников типа KE10

2. Преимущества:

Крышка силиконовая универсальна и может быть использована на клеммники:

- клеммник 4-х контактный KE10.1 (AL 10-35/Cu 1.5–25)
- клеммник 4-х контактный KE10.504 (AL 10-50/Cu 2.5–35)

Прозрачный корпус обеспечивает визуальный контроль в ходе всего времени эксплуатации клеммников

3 Технические характеристики:

Рабочее напряжение до 1 кВ

Степень защиты IP 23

Материал Силиконовая резина

Цвет Прозрачный

Условная прочность при растяжении не менее 6 МПа

Относительное удлинение при разрыве не менее 300 %

Твердость не менее 56 ед. Шор А

Относительная остаточная деформация после разрыва не более 45 %

Сопротивление раздиру не менее 12 кН/м

Рабочий диапазон температур -50 - +240 °С

Стойкость к химическим средам Жидкости: вода (в т.ч. морская), глицерин.

Газ: аммиак, кислород, озон, двуокись азота

Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия.

Растворители: перекись водорода, этиленгликоль, этиловый спирт, ацетон.

Габаритные размеры Глубина: 45 мм

Длина: 66 мм

Высота: 54 мм

Толщина стенки: 4 мм

4 Правила и условия безопасного использования

4.1 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации крышек необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 По истечении срока службы или при выходе из строя изделие утилизировать.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.3 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 0 до плюс 60 °С и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 100% при 25 °С.

5.4 Крышки являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

5.5 Утилизация изделия производится путём передачи организациям, занимающимся приёмом и переработкой вторичного сырья.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации крышек – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

ООО «ГринЭнергоСнаб»

Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. 7/3, стр.5

☎ +7(495)109-04-56

✉ info@grinenergo.ru

 <https://grinenergo.ru>

<https://mufta.moscow>

