

NIAGARA

infinite power



Антифриз «NIAGARA® TYPE-D»

Профессиональная охлаждающая низкотемпературная жидкость на основе этиленгликоля, специально подготовленной воды и органических ингибиторов коррозии. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Рекомендован для эксплуатации в системах охлаждения ДВС автомобилей: RENAULT-NISSAN и ПАО «АВТОВАЗ».

РАЗРАБОТАНА В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ:

RENAULT STANDARD 41-01-001/--T
PSA B71 5110

АВТОВАЗ ТТМ 1.97.0717-2000
АВТОВАЗ ТТМ 1.97.0731-99

ASTM D 3306, D 4985
SAE J 1034

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок эксплуатации - до 250 000* км;
- Обеспечивает требуемый уровень отвода тепла от ДВС;
- Подходит для использования в ДВС из алюминия и чугуна;
- Нейтральна к полимерам, резинам и эластомерам;
- Не образует накипи и отложений**;
- Обладает улучшенными свойствами теплопередачи;
- Полностью совместима и заменяет антифриз «RENAULT GLACEOL RX TYPE D»;
- Эффективно защищает от коррозии алюминиевые, медные, латунные, стальные и чугунные элементы систем охлаждения. Нейтрален к припоям;
- Соответствует ASTM D2570;
- Обладает отличными моющими и нейтрализующими свойствами;

Отлично подходит для эксплуатации в **RENAULT DUSTER, RENAULT MEGANE, RENAULT SANDERO, RENAULT LOGAN I, II, NISSAN TERRANO, CITROEN C3, CITROEN C4, CITROEN C5, CITROEN BERLINGO, PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008, PEUGEOT 408, PEUGEOT PARTNER**, для автомобилей АВТОВАЗ с двигателями АВТОВАЗ и RENAULT, для автомобилей DACIA.

*- при условии содержания системы охлаждения ДВС и ее агрегатов в исправном состоянии.

** - при соблюдении требований по поддержанию уровня жидкости в системе, при соблюдении регламента замены жидкости и недопущении смешивания со сторонними охлаждающими жидкостями, при содержании системы охлаждения ДВС и ее агрегатов в исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ:

Антифриз допускается эксплуатировать в ДВС легковой, легкой коммерческой и коммерческой автомобильной технике, других производителей, в том числе PEUGEOT и CITROEN, предписывающих использование охлаждающих жидкостей, соответствующих требованиям: RENAULT STANDARD 41-01-001/--T, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034.

СМЕШИВАЕМОСТЬ

Лучшие результаты работы Антифриза «NIAGARA TYPE-D» достигаются при полной замене антифриза. Допускается смешивание и кратковременная эксплуатация антифриза «NIAGARA TYPE-D» с другими органическими антифризами, соответствующими требованиям стандартов RENAULT STANDARD 41-01-001/--T, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, в такой пропорции, чтобы содержание антифриза «NIAGARA RN/PC TYPE-D» было не менее 60%.

Во всех случаях смешивания «NIAGARA TYPE-D» с другими марками аналогичных антифризов, следует помнить, что показатели качества, уровень защитных свойств будут изменяться. Наилучшие защитные свойства обеспечиваются использованием только оригинального антифриза, несмешанного ни с одним аналогом.

Антифриз «NIAGARA TYPE-D» выпускается серийно в таре 1 кг и 5 кг в виде готовой к использованию жидкости с температурой начала кристаллизации «-40°C». Выпуск «NIAGARA TYPE-D» с температурой начала кристаллизации «-65°C» и в виде концентрата охлаждающей жидкости возможен вне серийного выпуска, по отдельному согласованию.