



Vitex Slide MNS 68

Индустриальное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное индустриальное масло для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования различного типа. Производится на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки с использованием высокоэффективного пакета присадок. Применяется для смазки горизонтальных направляющих скольжения металлорежущих станков, а так же в фрезерных, токарных, сверлильных и продольно-строгальных станках. Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами, термоокислительной стабильностью и отличной фильтруемостью. Имеет высокую деэмульгирующую способность и превосходную совместимость с СОЖ. Может использоваться в гидравлических системах станков и системах смазки станочных редукторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает высокой адгезией, гарантирует плавное перемещение без скачков
- + Позволяет избежать заедания, вибраций и проскальзывания направляющих
- + Значительно увеличивает срок службы оборудования
- + Обеспечивает высокую точность и чистоту финишной обработки поверхности деталей
- + Разработано с учетом всех требований для современного высокоточного и высокопроизводительного станочного оборудования
- + Совместимо со стандартными материалами направляющих.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + ISO 6743/13 - ISO-L-G
- + DIN 51524 Part 2 (HLP)
- + DIN 51517 Part 3 (CLP)
- + Cincinatti Millacron P47

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	68,3
Индекс вязкости	94
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Плотность при 20°C, г/см ³	0,882
Температура застывания, °C	Минус 25
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствуют
Массовая доля воды, %	Отсутствует

УПАКОВКА

Масло Vitex Slide MNS 68 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л, 30л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)