

VITEX LOCK DE-ICER

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ
С СИЛИКОНОМ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкость размораживает и одновременно смазывает автомобильные и бытовые замки и другие подвижные соединения, эксплуатируемые при отрицательных температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Эффективно вытесняет из замков и аналогичных устройств лед и воду
- + Предотвращает повторное замерзание
- + Защищает от коррозии и влажности
- + Быстродействующее средство (1-2 минуты)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Внешний вид размораживателя	Прозрачная бесцветная жидкость.	визуально
Размораживающая способность, мин, не более	45	По методике изготовителя
Антиобледеняющая способность, циклы, не менее	15	Статистический метод
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с (сСт)	46	ГОСТ 33
Кислотное число, мг КОН на 1 г, не более	0,15	ГОСТ 5985
Водорастворимые кислоты и щёлочи	отсутствуют	ГОСТ 6307
Массовая доля воды, %, не более	отсутствует	ГОСТ 2477
Температура застывания, °С, не выше	-20	ГОСТ 20287 метод Б
Испытание на коррозию на стальных пластинках по ГОСТ 1050	Выдерживает	ГОСТ 2917
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	0,880	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, утв. Решением Комиссии таможенного союза.

УПАКОВКА

Пластиковый флакон с носиком для распыления, 60 мл.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.