

Применение: Гибкий рукав для подачи газа под давлением для оборудования сварки и резания. Рукава изготовлены в соответствии с ГОСТ 9356

Температурный режим: -30°C / +50°C. **Запас прочности:** 3 : 1 **Внутренний слой:** черный, гладкий. **Армирование:** Тканевое усиление, навивка.

Материал: вулканизированная резина


Размер, мм	6,3*13,0	9,0*16,0	9,0*18,0	2х6,3*13,0	6,3*13,0х9,0*16,0	2х9,0*18,0
Давление, МПа	0,63			2,00		
Класс	I		II		III	
Длина, м	5	10	20	25	40	50
Газ	кислород	ацетилен	метан	водород	пропан-бутан	иной
Цвет	красный		синий		черный	

(нужное отметить.)

Свидетельство о приемке

Рука изготовлен и испытан согласно ГОСТ 9356 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК о приемке и дата выпуска



Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует безотказную работу горелки при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, **но не более 18 месяцев с даты изготовления.**

Произведено по заказу:

ООО «ГСЕ Красс» 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н

E-mail: officespb@gcegroupp.com; www.gcegroupp.com Тел.: 8 800 5000 423

Страна производства: Китай