



Vitex MULTY grease

**МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА С КОМПЛЕКСНЫМ
ЛИТИЙ-КАЛЬЦИЕВЫМ ЗАГУСТИТЕЛЕМ**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Многоцелевая противозадирная пластичная смазка с комплексным литий-кальциевым загустителем. Рекомендуется для смазывания шаровых опор, подшипников качения и скольжения, зубчатых передач и других механизмов, работающих в условиях тяжелых нагрузок и повышенной влажности. Подходит для универсального применения в автомобилях, строи-

тельных машинах и сельскохозяйственной технике. Содержит уникальный комплекс присадок, который создает эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей. Обладает отличной устойчивостью к окислению и смазывающими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- + Высоконагруженные узлы трения, подверженные высоким температурам и вибрациям
- + Подшипники качения, все узлы шасси автомобилей и спецтехники
- + Подшипники скольжения и качения стационарного и передвижного оборудования
- + Закрытые подшипники

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту узлов трения и деталей от износа
- + Обладает отличной водостойкостью
- + Выдерживает ударные нагрузки без разрушения масляной пленки
- + Гарантирует отсутствие утечек
- + Значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт техники

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + NLGI 2 + DIN 51502 + KP2K-30

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Загуститель	-	Литий-кальциевый
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30...+120
Классификация смазок	DIN 51502	KP2K-30
Цвет смазки	Визуально	Коричневый
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	2
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	265-295
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	160
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	170
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	2067

УПАКОВКА

Пластичная смазка Vitex Multy grease выпускается в туба-картриджах 400 мл и ведрах 18 кг.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства. Рекомендуется работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не токсичен. При обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.