

VX-35

Смазка силиконовая



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначается для обработки контактных зон пластиковых и резиновых деталей автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Устраняет скрипы дверных петель и контактирующих пластиков
- + Защищает и смазывает механизмы замков, предотвращает их замерзание
- + Используется как универсальная смазка для мото-, велотехники и бытовых приборов
- + Сохраняет эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника и стекол автомобиля, предотвращает их примерзание зимой
- + Обладает защитными и водоотталкивающими свойствами

СОСТАВ

Алифатические углеводороды, силиконовое масло >30 %, углеводородный пропеллент 15–30 %, отдушка <5 %

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием баллон встряхнуть. Желательно очистить поверхности перед обработкой. Равномерно распылить средство, для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку. Оптимальная температура для использования не ниже 10 °С.

УПАКОВКА

Аэрозольная упаковка емкостью 210 мл, с направляющей трубочкой, по 12 штук в коробке

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Баллон под давлением! Использовать только по назначению! Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении!

Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой!

При вдыхании: свежий воздух, покой! Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии! Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С.