

Шпатлевка для плит OSB NEOMID



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



защита от
растрескивания



влагостойкость



эластичность

НАЗНАЧЕНИЕ

Полимерная шпатлевка на водной основе, готовая к применению, предназначена для отделки по плитам OSB в сухих и влажных помещениях.

СВОЙСТВА:

- образует влагостойкое эластичное покрытие, стойкое к образованию трещин;
- помогает выровнять поверхность;
- придает конструкции большую прочность и долговечность;
- после шпатлевания поверхность может подвергаться шлифовке, окрашиванию и оклейке обоями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для выравнивания, заделки стыков, трещин и неровностей в OSB плитах снаружи и внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обязательно предварительное грунтование специальным составом NEOMID Грунтовка для плит OSB во избежание растрескивания при высыхании, обусловленного неравномерной впитывающей способностью плит OSB.

СОСТАВ

Вододисперсионная полимерная композиция с добавлением минерального наполнителя (мрамора), армирующих волокон и вспомогательных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	шпатель
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый состав
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	1,5 кг/м² на 1 мм толщины
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24-48 ч
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C, не замораживать
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев

СГР № RU.77.01.34.008.E. 002146.09.15 от 30.09.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	288	80
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	24	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	
ЕМКОСТЬ	 1.3 кг	 7 кг