

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №185185

CERTIFICATE OF QUALITY №185185

Дата изготовления и номер партии: 14.11.2023 PB5SE-231114

Размер партии, кг: 3538

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Remco 350 SAE 5W-30
-------------------------	---

Назначение продукции:	Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.036-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	не нормируется	9,3-12,5	12,49	ГОСТ 33
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не нормируется	не нормируется	72,68	ГОСТ 33
Индекс вязкости	не нормируется	не менее 110	172	ГОСТ 25371
Щелочное число, мгКОН/г	не нормируется	не менее 8,0	8,8	ГОСТ 11362
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	не более 905,0	849,4	ГОСТ 3900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	не ниже 135	224	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	не нормируется	не выше минус 30	минус 48	ГОСТ 20287 (Метод Б)
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	не ниже 165	соответствует	ГОСТ 12.1.044

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Закключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.036-2017

Дата выдачи паспорта:

16.11.2023

Химик:

Евменова А.В.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516 65-11

www.favoritcars.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 185185

TECHNICAL CERTIFICATE №185185

Наименование продукции: Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Pemco 350 SAE 5W-30

Дата изготовления и номер партии: 14.11.2023 PB55E-231114

Условия хранения: Хранить при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Спецификации продукции:	API SN ACEA C3 MB 229.51 VOLKSWAGEN 504 00 VOLKSWAGEN 507 00 VOLKSWAGEN TL 52 195 BMW LL-04 PORSCHE C30
-------------------------	---

Наименование параметра	Требования согласно спецификациям	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	9,5-12,5	12,49	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	не нормируется	72,68	ASTM D445
Индекс вязкости	не менее 160	172	ASTM D2270
Вязкость динамическая при -30°C, сП	не более 6600	6361	ASTM D5293
Вязкость при высокой скорости сдвига и 150°C, сП	не нормируется	не нормируется	ASTM D5481
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	не ниже 220	224	ASTM D92
Сульфатная зольность, %	не нормируется	не нормируется	ASTM D874
Температура застывания, °C	не выше минус 40	минус 48	ASTM D97
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 8,5	8,8	ASTM D2896
Испаряемость по Ноак, %	не нормируется	не нормируется	ASTM D5800
Плотность, кг/м ³ , при 20°C	не нормируется	849,4	ГОСТ 3900

Ответственный(ая) за выдачу паспорта: Евменова А.В.