



LIKSIР DANA HFC

Водно-гликолевая огнестойкая гидравлическая жидкость

Техническое описание TDS/DANA_HFC/12.23
ISO 6743-4 HFC



Высокий индекс вязкости

Широкий температурный диапазон применения



Высокая термическая стабильность

Исключает образование нагара



Превосходная стойкость к окислению

Увеличивает срок службы масла



Отличные антикоррозионные свойства

Предотвращает ржавление рабочих поверхностей компонентов гидравлики



Противоизносные свойства

Увеличивает срок службы оборудования



Деаэрирующая способность

Способствует снижению пенообразования и его негативных последствий



Легко поддается биологическому разложению

Снижает потенциал экологического вреда, затраты на очистку и ликвидацию последствий проливов или утечки



Хорошая способность к деэмульгированию

Гарантирует быстрое отделение воды

Огнестойкая водно - гликолевая гидравлическая жидкость, используемая вместо гидравлических масел на минеральной основе при возможности возгорания.

Сохраняет смазывающие свойства на всём диапазоне температур применения.

Содержит большое количество воды и гарантирует максимальную пожарную безопасность.

Легко поддается биологическому разложению, снижает потенциал экологического вреда, затраты на очистку и ликвидацию последствий разливов.

Имеет отличную защиту от коррозии и окисления, снижает пенообразование и его негативные последствия, противоизносные свойства увеличивают срок эксплуатации.

Высокая термическая стабильность - исключает образование нагара.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в гидравлике станов горячей прокатки, линий травления и отжига, сварочных аппаратах, литейном производстве и горячей штамповке.

- в гидравлических системах формовочных машин, кузнечных молотах и прессах, эксплуатируемых вблизи открытого пламени и/или при значительном риске возгорания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIKSIР DANA HFC	
			46	68
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	1,080	1,100
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	46	68
Вязкость при 20 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	100	196
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	нет	нет
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-42	-32
Показатель pH	моль/л	ГОСТ 17479.3-58	9,5	10

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением масла LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

