

Артикуллы:

01.00-20	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 20 CM В/В
01.01-20	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 20 CM В/Н
01.00-30	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 30 CM В/В
01.01-30	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 30 CM В/Н
01.00-40	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 40 CM В/В
01.01-40	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 40 CM В/Н
01.00-50	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 50 CM В/В
01.01-50	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 50 CM В/Н
01.00-60	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 60 CM В/В
01.01-60	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 60 CM В/Н
01.00-80	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 80 CM В/В
01.01-80	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 80 CM В/Н
01.00-100	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 100 CM В/В
01.01-100	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 100 CM В/Н
01.00-120	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 120 CM В/В
01.01-120	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 120 CM В/Н
01.00-150	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 150 CM В/В
01.01-150	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 150 CM В/Н
01.00-180	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 180 CM В/В
01.01-180	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 180 CM В/Н
01.00-200	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 200 CM В/В
01.01-200	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 200 CM В/Н
01.00-250	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 250 CM В/В
01.01-250	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 250 CM В/Н
01.00-300	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 300 CM В/В
01.01-300	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 300 CM В/Н
01.00-350	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 350 CM В/В
01.01-350	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 350 CM В/Н
01.00-400	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 400 CM В/В
01.01-400	Подводка гибкая двоборы SS 1/2" 400 CM В/Н
01.015-40	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 40CM.
01.015-30	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 30CM.
01.015-80	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 80CM.
01.015-60	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 60CM.
01.015-100	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 100CM.
01.015-120	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 120CM.
01.015-150	Подводка к смесителю гибк. F1/2" X M10 150CM.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип, артикул _____

Количество шт. _____

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись или штамп)

(Поставщик) _____

Штамп торгующей (поставляющей) организации.

С условиями установки и эксплуатации ознакомлен (а) Претензии по товарному виду не имею.

ГИБКИЕ ПОДВОДКИ
Широкий спектр подводок для смесителей,
ванн и водонагревателей
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЗАСТРАХОВАНО



ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гибкая подводка применяется для подключения сантехнического оборудования к системе водопровода с периодическим проточком воды. Подводки со штуцером М10 служат для непосредственного присоединения к смесителям. Строго запрещается подключать гибкую подводку вместо участков постоянно действующих проточных трубопроводов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандартная	Гигант	уловная
Концевые фитинги	1/2"	1/2" M10x1	1/2"
Наружный диаметр штана и под- водки	12.5±0.5	12.5±0.5	20±0.5
Внутренний диаметр шланга подводки	8.5±0.5	8.5±0.5	13±0.5
Внутренний диаметр ниптя, мм	5.8±0.1	5.8±0.1	11.5±0.1
Максимальное рабочее давлени- е, бар	10	10	15
Максимальная рабочая темпе- ратура воды, °С	95	95	95
Номинальный поток (при 3 бар), л/мин.	35	35	80
Минимальный радиус изгиба при подводке при монтаже, мм	50	50	120
Длина производимой подва- дки, м	20,30,40 40,50,60,80 120,150,180,100 180,200,250,300 350,400	30,40 40,50,60 120,150,180,100 180,200,250,300 350,400	40,50 60,80,100 120,150,180,100 180,200,250,300 350,400
Затяжка концевой арматуры не более, НМ	0.4	0.4	0.4