



ООО «Конферум»  
143909, Россия, Московская обл., г. Балашиха,  
Щёлковское шоссе, уч. 54 Б  
Юр.адрес: 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н,  
г. Старая Купавна, ул. Бетонная д. 13А, пом. I/эт. 2  
тел./факс +7 (495) 1234 765, +7 (800) 250 77 44.  
Е-mail: info@conferum.ru  
ИНН 5001077887. ОГРН 1105001002370  
КПП 503101001. БИК 044525555  
Р/с 40702810130280859601  
К/с 30101810400000000555  
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва  
Система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011  
ГОСТ Р EN ISO 9100-2011

## **«ДЕЗОКСИЛ-ДАО»**

### **Антискалант**

#### ***Назначение.***

Средство предназначено для стабилизации жесткости воды и защиты от биообрастания в циркуляционных системах охлаждения/нагрева промышленных установок. Содержит биоцид.

Используется для поддержания предельно допустимой карбонатной жесткости до  $J_k=7,5$  мг экв/л. Предотвращает образование накипи в теплообменном оборудовании, в том числе - при повышенных температурах.

#### ***Общие технические свойства.***

Средство способствует поддержанию солей кальция, бария, стронция и магния в растворенном виде, подавляя центры кристаллизации солей, обладает умеренным биоцидным действием.

Средство водорастворимо, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, является негорючей жидкостью. Безопасно при использовании. При понижении температуры возможно выпадение осадка и замерзание, физико-химические свойства сохраняются.

**Внимание!** ПДК (предельно допустимая концентрация) активного вещества при сбросе в водоемы должна соответствовать действующим санитарным нормам данного региона для данного предприятия.

#### ***Область применения.***

Средство применяется в охлаждающих системах различного типа: прямоточных, замкнутых и открытых оборотных контурах охлаждения (градирнях, разбрызгивающих увлажнителях), в системах кондиционирования, в резервуарах для хранения промышленной технической воды, в системах теплоснабжения, установках водоподготовки и т.д.

#### ***Порядок использования:***

Средство дозируется с помощью обычного дозирующего насоса в магистраль подпиточной воды пропорционально количеству добавляемой воды.

Концентрация Дезоксил ДАО в дозируемом растворе составляет не более 0,7%<sub>масс</sub> для обработки охлаждающей воды в оборотных системах охлаждения. Для получения точного расчета для Вашей системы обратитесь к своему менеджеру.

Для замкнутых систем:

Концентрация Дезоксил ДАО 1-1,5%<sub>масс</sub> (10-15 г/л)

#### ***Состав.***

Органическая кислота, биоцид, стабилизатор, вода очищенная.

#### ***Меры предосторожности.***

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания – респираторы, глаз – герметичные очки, рук – защитные перчатки. При попадании средства в глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

#### ***Условия хранения.***

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей!

#### ***Гарантийный срок хранения.***

2 года со дня изготовления.

#### ***Расфасовка:***

Канистры: 5, 10, 20, 30. Продукция продается в КГ.