



CITEL


Разъединители для SPD типа 1 AC

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

SFD1-25S-30



- Специальные предохранители (разъединители) для защиты от короткого замыкания устройств защиты переменного тока типа 1
- Выдерживает импульсный ток: 25 кА при 10/350 мкс
- очень компактный
- Объединенная сигнализация
- Дистанционная сигнализация через держатель предохранителя



электрические характеристики

Конфигурация нейтрали		TNC-IT
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	500 Vac
Номинальный ток разряда	In	80 kA
Макс. ток разряда	Imax	100 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp	25 kA
Эквивалентный номинальный переменный ток		250 A
Отключающая способность		100 000 A
Остаточное напряжение	Up	< 0.5 kV @ 25 kA

механические характеристики

Конфигурация предохранителя		цилиндрический 22x58 mm
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикатор отключения		Striker
Модуль замены		SFD1-25
Дистанционная сигнализация отключения		да
Размеры		см. схему

Стандарты

Соответствие стандартам		EN 61643-11 / IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2
-------------------------	--	--

Артикул

64056

