



Вентилятор для отвода выхлопных газов

TG-F220, TG-F150, TG-F110, TG-F075, TG-F055



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Предназначен для систем удаления выхлопных газов. Улитка вентилятора изготовлена из алюминиевого сплава. Оснастка приводится в движение электродвигателем в искробезопасном исполнении. Возможно подключение шлангов любого диаметра.

Внутренний диаметр газоотводной трубки 150 мм.

Технические параметры

Мощность электродвигателя, кВт	Производительность (поток воздуха), м ³ /час	Громкость звука, дБ	Напряжение, Вт	Частота вращения, об/мин	Давление, Ра
0,55	900	74	380	2740	1200
0,75	1350	74	380	2845	1300
1,1	1650	74	380	2845	1280
1,5	2300	78	380	2840	1400
2,2	2800	78	380	2840	1700

Производитель: SHANGHAI FLYING AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO., LTD

Адрес производителя: 5E NO.1068 WuZhong Road, Shanghai, China

Импортер: ООО «Энтузиаст»

Адрес импортера: 111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-я, д. 12, этаж 2, часть помещ. № 7