



ROX PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE

Смазка с дисульфидом молибдена для шариковых ШРУС

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературная смазка с дисульфидом молибдена разработана для применения в шариковых шарнирах равных угловых скоростей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- нагруженные подшипники автомобильной и дорожной техники
- шариковые ШРУС
- нагруженные подшипники скольжения

ОТРАСЛИ

- Подшипники автотехники
- Машиностроение
- Дорожная техника
- Сельское хозяйство

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 180 градусов
- Содержит дисульфид молибдена
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа
- Антиаварийные свойства
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Мягкая смазка темно-серого цвета
Базовое масло	Минеральное
Загуститель	Полимочевина
DIN 51502	KFP2R-40
Твердосмазочные добавки	Дисульфид молибдена
Вязкость базового масла при 40 °С	160
Температура каплепадения, °С, не менее	230
Пенетрация при 25 °С, мм х 0,1, в пределах	265-295
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания, Н, не менее	5000
Пятно износа, мм	0,5

УПАКОВКА

тубы 0,4 кг, ведра 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru