



ROX LITOL LUXE

Многоцелевая смазка

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая смазка, предназначенная для обслуживания узлов трения колесных машин, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, для судового и железнодорожного транспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ

- подшипники, направляющие, резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения;
- ходовая система автотранспорта и промышленных транспортных механизмов;
- металлургическое и вентиляционное оборудование
- дерево- и металлорежущие станки

ОТРАСЛИ

- Металлургия
- Металлообработка
- Деревообработка
- Автотранспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошо сопротивляется окислению и старению
- отличная водостойкость
- высокая несущая способность
- улучшенные антикоррозионные и противозадирные качества

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Однородная смазка от желтого до коричневого цвета
DIN 51502	K3N-40
Присадки	Антикоррозионная и противозадирная присадка, усилитель адгезии
Температура каплепадения, °С, не ниже	210
Базовое масло	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, сст	90
Пенетрация перемешанной смазки	220-275
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +140
Нагрузка сваривания, Н	1600
Критическая нагрузка, Н	600

УПАКОВКА

тубы 0,4 кг, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru