




B180-24D3



- Компактный 1-парный УЗИП
- 24 В
- Съёмная защитная плата
- Настенный монтаж и винтовое соединение
- UL497 A&B



	электрические характеристики		
	Сеть		LS, 4-20 mA
	Номинальное напряжение линии	Un	24 V
	Макс. рабочее напряжение DC	Uc	28 Vdc
	Макс. частота	f max.	> 3 MHz
	Вносимые потери		< 1 dB
	Макс. ток разряда	Imax	20 kA
	Режим(ы) защиты		CM / DM
	Уровень защиты	Up	40 V
	Уровень защиты	Up	20 V
	Сопротивление линии		< 4.7 Ohm
	механические характеристики		
	Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
	Конфигурация УЗИП		1 пара
	Подсоединение к сети		Зажим под винт - 0.4-1.5 мм²
	Формат		Корпус для настенного монтажа
	Монтаж		настенный (винты не входят в комплект)
	Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
	Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
	Уровень защиты		IP20
	Действие защиты		Короткое замыкание
	Модуль замены		S180-24D3
	Размеры		см. схему
G: 3-электродная газовая трубка R: резистор D3: 3-полюсный зажимной диод			
Стандарты			
	Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
	Сертификация		UL 497B
Артикул			
			510302

