

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДКУ

Этикетка

CDKU.001.1.C

Назначение и область применения

Кронштейны для крепления светильников типа ДКУ товарного знака IEK (далее – кронштейны) выступают в качестве элементов светотехнического оборудования.

Кронштейны КНО-1 и КНО-2 применяются для крепления на железобетонную опору квадратного сечения.

Кронштейны КР-2М, КР-3, КР-3М, КР-4, КР-4М применяются для крепления на ровную поверхность.

Указания по эксплуатации

Технические параметры кронштейнов приведены в таблице А.1 Приложения А. Условия безопасного и эффективного использования, обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации кронштейнов приведены в таблице А.2 Приложения А.

Монтаж кронштейнов КНО-1 и КНО-2 производить путём фиксации на железобетонном столбе прямоугольного сечения при помощи хомутов, изготовленных из стального прутка круглого сечения диаметром 10 мм.

Монтаж кронштейнов КР-2М, КР-3, КР-3М, КР-4, КР-4М производить путём крепления скобы кронштейна на монтажную поверхность при помощи крепёжных элементов (анкеры, болты или шпильки с гайками, плоскими и пружинными шайбами). Крепежные элементы в комплект поставки кронштейна не входят.

Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КРОНШТЕЙН С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ.

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРОНШТЕЙНА, НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ ПИТАНИЯ ОТ СВЕТИЛЬНИКА.

При обнаружении неисправностей по окончании гарантийных обязательств или истечении срока службы кронштейн утилизировать.

BRACKETS FOR DKU

Data sheet

CDKU.001.1.C

Purpose and Application

Brackets for fastening DKU type luminaires of IEK trade mark (hereinafter referred to as – brackets) act as elements of lighting equipment.

Brackets KNO-1 and KNO-2 are used for fastening to a reinforced concrete support with a square section.

Brackets KR-2M, KR-3, KR-3M, KR-4, KR-4M are used for mounting on a flat surface.

Operating guidelines

The technical parameters of the brackets are given in Table A.1 of Appendix A. Conditions for safe and effective use, maintenance, transportation, storage and disposal of floodlights, brackets are given in Table A.2 of Appendix A.

Installation of brackets KNO-1 and KNO-2 is carried out by fixing on a reinforced concrete post of rectangular section using clamps made of steel rod of circular section with a diameter of 10 mm.

Installation of brackets KR-2M, KR-3, KR-3M, KR-4, KR-4M is carried out by attaching the bracket cramp to the mounting surface using fasteners (anchors, bolts or studs with nuts, flat and spring washers). Fasteners are not included in the bracket's complete set.

Safety Requirements

IT'S FORBIDDEN! OPERATE THE BRACKET HAVING MECHANICAL DAMAGES.

IT'S FORBIDDEN! EXCEED THE MAXIMUM LOAD.

ATTENTION! WORKS RELATED TO INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE BRACKET MUST BE CARRIED OUT WITH THE POWER SUPPLY VOLTAGE IS DISCONNECTED FROM THE LUMINAIRE.

In case of revealing any faults after the end of warranty liabilities or the service life, bracket should be disposed.

DKÝ-ĞA ARNALĞAN KRONSHTEINDER

Zatbelgi

CDKU.001.1.C

Taǵaiyndalǵan maqsaty jáne qoldanylý salasy

IEK taýar belgisi bar DKÝ tipti shyraǵdandardy bekitýge arnalǵan kronshteinder (ári qaraı – kronshteinder) jaryq-tehnikalıq jabdyqtardyń elementteri retinde qoldanylady.

KNO-1 jáne KNO-2 kronshteinderi – qımasы sharshy temirbeton tireýge bekitý úshin qoldanylady.

KR-2M, KR-3, KR-3M, KR-4, KR-4M kronshteinderi tegis betke bekitý úshin qoldanylady.

Páidalaný jónindegi nusqaýlar

Kronshteinderdiň tehnikalıq parametrleri A qosymshasynyń A.1 kestesinde berilgen. Kronshteinderdiň qaýipsiz jáne tiimdi páidalaný, qyzmet kórsety, tasymaldagy, saqtay jáne paıdaǵa asyrý sharttary A qosymshasynyń A.2 kestesinde berilgen.

KNO-1 jáne KNO-2 kronshteinderin montajdaý – dórgelek qımasynyń diametri 10 mm bolat symnan jasalǵan qamyttardyń kómegimen qımasы tikburyshty temirbeton baǵánda bekitý jolymen júrgiziledi.

KR-2M, KR-3, KR-3M, KR-4, KR-4M kronshteinderin montajdaý – kronshteinniň qapsyrmasyn bekitý elementteriniń kómegimen (somyndary, jaipaq jáne serippeli

shaibalary bar ankerler, bolttar nemese túreyishter) montajdaý betine bekitý jolymen júrgiziledi. Bekitý elementteri kronshteinniň jetkizilim jiyntygyна kirmeidi.

Qaýipsizdik talaptary

MEHANIKAŁYQ ZAQYMDARY BAR KRONSHTEINDI PAIDALANÝGA **TYIYM SALYNADY!**

MAKSIMALDÝ JÚKTEMEDEN ASYRÝGA **TYIYM SALYNADY!**

NAZAR AÝDARYNYZ! JD KRONSHTEINDI MONTAJDAÝMEN JÁNE OĞAN QYZMET KÓRSETÝMEN BAILANSTY JUMYSTAR - QÝAT BERÝ JELISINIÝ KERNEÝ ShYRAĞDANNAN AJYRATYLĞAN KEZDE JÚRGIZILÝ TIIS.

Kepildikti mindettemeler aiaqtalǵannan keiin nemese qyzmet merzimi bitkennen keiin aqaýlyqtar anyqtalǵan jaǵdaida, kronshteindi kádege jaratqan jón.

КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ДКУ

Етикетка

CDKU.001.1.C

Призначення і сфера застосування

Кронштейни для кріплення світильників типу ДКУ торговельної марки IEK (далі – кронштейни) виступають в якості елементів світлотехнічного обладнання.

Кронштейни КНО-1 и КНО-2 застосовуються для кріплення на залізобетонну опору квадратного перетину.

Кронштейни KP-2M, KP-3, KP-3M, KP-4, KP-4M застосовуються для кріплення на рівну поверхню.

Вказівки щодо експлуатації

Технічні характеристики кронштейнів наведені в таблиці А.1 Додатку А. Умови безпечної і ефективного використання, обслуговування, транспортування, зберігання та утилізації кронштейнів наведені в таблиці А.2 Додатку А.

Монтаж кронштейнів КНО-1 и КНО-2 здійснювати шляхом фіксації на залізобетонному стовпі прямокутного перетину за допомогою хомутів, виготовлених із сталевого прутка круглого перетину діаметром 10 мм.

Монтаж кронштейнів KP-2M, KP-3, KP-3M, KP-4, KP-4M здійснювати шляхом кріплення скоби кронштейна на монтажну поверхню за допомогою кріпильних елементів (анкери, болти або шпильки з гайками, пласкими та пружинними шайбами). Кріпильні елементи в комплект поставки кронштейна не входять.

Вимоги безпеки

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! ЕКСПЛУАТАВТИ КРОНШТЕЙН З МЕХАНІЧНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ.

ЗАПРЕЩАЄΤСЯ! ПЕРЕВИЩУВАТИ МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ.

УВАГА! РОБОТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З МОНТАЖЕМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ КРОНШТЕЙНІВ, НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ПРИ ВІМКНЕНІЙ НАПРУЗІ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ВІД СВІТИЛЬНИКА.

При виявленні несправностей після закінчення гарантійних зобов'язань або закінчення строку служби, кронштейн утилізувати згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Приложение A/ Appendix A /A qosymshasy/ Додаток А

Таблица А.1 – Технические параметры/ Table A.1 – Technical parameters/
A.1 kestesi – Технікалық параметрлер / Таблиця А.1 – Технічні характеристики

Наименование показателя/ Name of the indicator/ Kórsatkish atayú/ Найменування характеристики	Значение для кронштейна типа/ Value for the type of brackets/ Kelesi tipti kronshteynniň úshin mänderi/ Значення для кронштейна типу	
	KHO-1/ KNO-1	KHO-2/ KNO-2
Цвет корпуса/ Case color/ Korpýsynýň túsi/ Колір корпусу	серый/ grey/ sur/ серый	
Посадочный диаметр, мм/ Landing diameter, mm/ Otyrýzý diametri, mm/ Пісаждочний діаметр, мм	48	
Максимальная нагрузка, кг/ Maximum load, kg/ Maksimaldy jükteme, kg	26	
Габаритные размеры, L×B×H, мм Overall dimensions, L×W×H, mm/ Gabarittik mólsherleri U×E×B, mm/ Габаритні розміри, Д×Ш×В, мм	570*280*320	730*280*500
Масса, кг/ Weight, kg/ Salmaǵy, kg/ Maca, кг	2,3	3,2

Продолжение таблицы А.1/ Continuation of the Table A.1/ A.1 kestesiniň jalǵasy/ Продовження таблиці А.1

Наименование показателя/ Name of the indicator/ Kórsatkish atayú/ Найменування характеристики	Значение для кронштейна типа/ Value for the type of brackets/ Kelesi tipti kronshteynniň úshin mänderi/ Значення для кронштейна типу				
	KP-2M/ KR-2M	KP-3/ KR-3	KP-3M/ KR-3M	KP-4/ KR-4	KP-4M/ KR-4M
Цвет корпуса/ Case color/ Korpýsynýň túsi/ Колір корпусу	белый/ white/ aq/ белый				
Посадочный диаметр, мм/ Landing diameter, mm/ Otyrýzý diametri, mm/ Пісадочний діаметр, мм	48				
Максимальная нагрузка, кг/ Maximum load, kg/ Maksimaldy jükteme, kg	26				
Габаритные размеры, L×B×H, мм Overall dimensions, L×W×H, mm/ Gabanttik mólsherleri U×E×B, mm/ Габаритні розміри, Д×Ш×В, мм	355*50*178	255*175*135	255*175*135	505*175*135	505*175*135
Масса, кг/ Weight, kg/ Salmaǵy, kg/ Maca, кг	0,95	1,10	1,05	1,40	1,35

Таблица А.2 – Условия безопасного и эффективного использования, обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации/ Table A.2 – Conditions for safe and efficient use, maintenance, transportation, storage and disposal/ A. 2 kestesi – qayipsiz jáne tiimdi paidalaný, qyzmet kórsetý, tasymaldaý, saqtaý jáne joý sharttary/ Таблица А.2 – Условия безопасного и эффективного использования, обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации / Таблица А.2 – Умови безпечної і ефективного використання, обслуговування, транспортування, зберігання та утилізації

Параметр/ Parametr/ Parametri/ Технічні характеристики	Значеніе/ Value/ Máni/ Значення	
Диапазон рабочих температур/ Operating temperature range/ Jumys temperatýralarynyň aýçumu/ Диапазон температури навколошного середовища	(-40... +60) °C	
Влажность воздуха/ Air humidity/ Aýa ylgaldylygy/ Відносна вологість повітря	до 98 % при 25 °C/ To 98 % at 25 °C/ 25 °C temperatýrada 98 %-ǵa dein/ до 98 % за 25 °C	
Материал/ Material/ Materialy/ Материал	сталь/ steel/ bolat/ сталь	
Ремонтопригодность/ Serviceability/ Jóndeýge jaramdylyýu/ Ремонтопридатність	Неремонтопригодны/ irreparable/ Jóndeýge jaramaidy/ Неремонтопридатні	
Обслуживание/ Maintenance/ Qyzmet kórsetý/ Обслуговування	Профилактический осмотр, протяжка крепёжных элементов, чистка мягкой слегка влажной тканью без применения агрессивных моющих средств/ Preventive inspection, pulling the fasteners with a soft, slightly damp cloth without the use of aggressive detergents/ Profilaktikalyq tekserip qaraý, bekishik elementterin tartyp bekity, aggressivti jýgysh zattardy qoldanbastan sál dymqyl jumsaq matamen tazalaý/ Профілактичний огляд, протяжка кріпильних елементів та чищення м'якою леді вологою ганчіркою без застосування агресивних миючих засобів	
Транспортирование и хранение/ Transportation and storage/ Tasymalday jáne saqtay/ Транспортування та зберігання	Температура/ temperature/ Temperatýra/ Температура	(-40... +60) °C
	Относительная влажность/ Relative humidity/ Salystymaly ylgaldylyq/ Відносна вологість	до 98 % при 25 °C/ To 98 % at 25 °C/ 25 °C temperatýrada 98 %-ǵa dein/ до 98 % за 25 °C
Утилизация/ Disposal/ Kádege jaratý/ Утилізація	Условия/ conditions/ Sharttary/ Умови	В упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией/ In manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation/ Tabigى jeldetý bar jabyq újailarda, óndiryshiniň oramynnda/ В упаковці виробника в закритих приміщеннях з природною вентиляцією
		По требованиям законодательства на территории реализации/ as required by legislation on the territory of sale/ Satylatyń el aymagynda qoldanylatyn zaňnamanyň talaptary boýynsha/ Згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищенні або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
Срок службы, лет/ Service life, years/ Qyzmet merzimi, jyl/ Срок службы, років	10	
Гарантійный срок службы, месяцев (со дня продажи)*/ Warranty period, months (from the date of sale)*/ Keplidiki qyzmet merzimi, ayl (satylğan kunnen bastap)*/ Гарантійний срок службы, місяців (від дати продажу)*	24	

Продолжение таблицы А.2/ Continuation of the Table A.2/ A.2 kestesiniň jaǵasy/
Продовження таблиці А.2

Параметр/ Parametr/ Parametri/ Технічні характеристики	Значение/ Value/ Məni/ Значення
Примечания	
1 – Расширенная информация приведена в руководстве по эксплуатации на сайте www.iek.lighting .	
2 – *Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, наличия кассового чека и заполненного гарантийного талона.	
Notices	
1 – Extended information is provided in the operating manual on website www.iek.lighting .	
2 – *The warranty is retained if the buyer observes the rules of operation, transportation and storage, the presence of a cash register receipt and a completed warranty card.	
Eskertpe	
1 – Көзітілген мәлімет www.iek.lighting сайтындағы пайдалану жөніндеги нұсқаулықта көтірілген.	
2 – * Satyp alýshy пайдалану, tasymalday jáne saqtay erejelerin saqtaján jaǵdáida, kassalyq chek pen tolyrylgan kepildik talony bolǵanda, kepildik saqtalady.	
Примітки	
1 – Розширена інформація наведена в керівництві з експлуатації на сайті www.iek.ua .	
2 – * Гарантія зберігається при дотриманні покупцем правил експлуатації, транспортування та зберігання, наявності касового чека та заповненого гарантійного талона.	

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

During the warranty period and in case you have any complaints, contact the seller or one of the following organizations:

Kepildikti mindettemeler kezerinde jáne narazylyqtar týndaǵan jaǵdáida, satýshyǵa nemese kelesi uiymdarǵa habarlasıyúz:

У період гарантійних зобов'язань і при виникненні претензій звертатися до продавця або до організації:

**Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

**Страны Евросоюза
Латвийская Республика**

ООО «ИЭК Балтия»
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

**Russian Federation
"IEK HOLDING" LLC**

107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk, Moscow region, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

EU countries

**Republic of Latvia
LLC "IEK Baltia"**
11, Rankas str., Riga, LV-1005
Tel.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

УКРАИНА**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ****УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua**Azия Elderi****Qazaqstan Respýblıkasy****"TD IEK. KAZ" JShS**040916, Almaty oblysy,
Qarasai aýdany, Irgeli aýyly,
Aqjol yqsh. aýd., 71A

Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

УКРАЇНА**ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ****УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"**08132, Київська область,
Києво-Святошинський район,
м. Вишніве, вул. Київська, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

**Свидетельство о приёмке/ Acceptance certificate/ Qabyldaý jónindegi kýálık/
Свідоцтво про приймання**

Кронштейн для крепления светильников типа ДКУ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Bracket for fastening DKU type luminaire is manufactured in accordance with the acting technical documentation and is recognized exploitable.

DKÝ tipti shyraqdandardy bekitýge arnalǵan kronshteyn qoldanystaǵy tehnikalıq qujattamaǵa sáikes óndirilgen jáne paidalanyú úshin jaramdy dep tanylǵan.

Кронштейн для кріплення світильників типу ДКУ виготовлено відповідно до діючої технічної документації і визнано придатним для експлуатації.

Номер партии, месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

The batch number, month and year of manufacture are pointed on the package in the columns "BATCH" and "DATE" fields.

Бүйүмнү́п partia nómíri, daiyndalǵan aiy men jylı qaptamada «PARTIA» jáne «KÚNI» baǵandarynda kóersetilgen.

Номер партії, місяць і рік виготовлення виробу вказані на упаковці в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА».

Штамп ОТК/QC stamp/ TBB mórtabany/ Штамп ВТК _____

Дата продажи/ Date of sale / Satý kúni/Дата продажу _____

Штамп магазина/Store stamp/Dúken mórtabany/Штамп магазину _____



Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «Светотехнический завод Владасвет» (ООО «СТЗ Владасвет»)
141112 Московская обл. Щелковский р-н, г.Щелково, ул. Октябрьская 21, 2 этаж, офис 16



Made by: Limited liability company "Lighting plant Vladasvet" (LLC "STZ Vladasvet")
141112 Moscow region Shchelkovsky district, Shchelkovo, Oktyabrskaya str. 21, 2nd floor, office 16



Óndirýshi: : «Svetotehnicheskii zavod Vladasvet» jaýapkershiligi shekteýli qoǵamy
(«STZ Vladasvet» JShQ)
141112 Mäskey obl. elkovskii aýd., elkovo q., Oktiabrskaiá kóshesi 21, 2-qabat, 16 keńse



Вироблено: Товариство з обмеженою відповіальністю «Світлотехнічний завод Владасвет»
(ТОВ «СТЗ Владасвет»)
141112 Московська обл. Щелковський р-н, м.Щелково, вул. Октябрська 21, 2 етаж, офіс 16