



S180 0927 32

Источник света LED	CCT 2700K CRI 97 575 lm
Источник питания	FLICKER-FREE NO DIM
Потребляемая мощность	9W 220V
Угол света	32°
Степень защиты	IP40

Источник света LED T141C	675 lm/9W
Светоотдача светильника	575 lm/10W 57 lm/W
Пulsации	≤1 %
Коэффициент мощности	≥0,9
Класс защиты	III
Климатическое исполнение	УХЛ4
Срок службы	50000 ч
Вес	0.89 кг
Гарантия	5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник S180 предназначен для использования внутри помещений.
Класс защиты от поражения электрическим током III.
Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ (ГОСТ 12.3.032-84).

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет при условии установки сертифицированными специалистами в некоммерческих помещениях. Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа, подтверждающего покупку товара.

Гарантия действительна только в следующих случаях:

Товар используется по назначению в соответствии с указаниями в паспорте изделия.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ (ГОСТ 12.3.032-84).
Товар не был самостоятельно изменён или отремонтирован.
Забракованный товар был сохранён в неисправном виде и передан изготовителю для проведения экспертизы.

Гарантия не покрывает:

Брак товара в результате непредвиденных случаев, т.е. случайных обстоятельств, которые не могут быть приписаны к дефектам, приобретённым в результате производственного процесса.
Брак, вызванный аварийным отключением (всплесками) цепи.

ХРАНЕНИЕ

Хранение светильников должно обеспечить их сохранность от механических повреждений, попадания едких химических веществ и прямого солнечного света. Светильник должен храниться на расстоянии не менее 30см от открытой системы отопления. Содержание влаги в воздухе при хранении светильника не должно превышать 80%.

