

Жидкое стекло ETIZ



Выпускается объемом 14 кг и 7 кг



ETIZ

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

НАТРИЕВОЕ СНЖ1

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Гидрофобные. Прекрасно отталкивает влагу, оберегая другие материалы и конструкции от разрушающего воздействия воды.

Антистатические. Препятствует накоплению статического электричества.

Огнеупорные. Не горит, защищает обработанные поверхности от воздействия огня.

Антисептические. Активно борется с грибами и плесенью, препятствует их распространению.

Упрочняющие свойства. Отлично заполняет трещины и поры в различных поверхностях, начиная от бетона и камня, и заканчивая деревом.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

В качестве гидроизолирующего материала для подвальных, чердачных помещений, а также фундаментов. Обеспечивает защиту конструкций от повышенной влажности, УФ-излучения, а также возгорания.

Для гидроизоляции таких объектов, как колодцы, бассейны, скважины.

В составе красок, это повышает их инертность к влиянию высокой температуры и влажности.

В качестве антисептика, который применяют для обработки бетона и дерева.

СОСТАВ: Водный щелочной раствор силикатов натрия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе использовать перчатки и не допускать попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. При хранении допускается выпадение небольшого осадка.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

ETIZ.RU Изготовитель / Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «ЭТИЗ-КОМПОЗИТ», Россия, 119192, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43, корп. 2, пом.1, комн. 24. Тел.: +7 (495) 775-65-05
 Адрес места изготовления: 150522, Россия, Ярославская область, поселок Речной, ул. Заводская, дом 5
 ТУ 20.13.62-002-03009823-2023

Вес нетто: **14 кг**



4 620021 582505

Дата изготовления и номер партии:

Применяется в качестве гидроизолирующего материала для подвальных, чердачных помещений, а также фундаментов.

Обеспечивает защиту конструкций от повышенной влажности, УФ-излучения, а также возгорания.

