



Гермоизол Стоп-Аква

**Водоотталкивающая и антисептическая пропитка (гидрофобизатор)
для бетона, камня, кирпича и дерева
ТУ 20.30.12-029-03495485-2023**

Назначение

Высокоэффективное средство для защиты минеральных материалов (бетон, камень, кирпич) и дерева от воздействия влаги и поражения грибковыми образованиями. Надежно защищает обработанную поверхность от обледенения, загрязнения, водонасыщения, образования «высолов» и появления грибковых образований.



Преимущества

- Предотвращает разрушение поверхности
- Образует глубокий водоотталкивающий слой
- Сохраняется паропроницаемость поверхности
- Без запаха
- Возможно нанесение при отрицательных температурах (до -20°C)

Технические характеристики

Внешний вид	Состав полупрозрачный
Основа	Кремнийорганическая с добавлением биоцидных компонентов
Температура нанесения, °C	-20 ÷ +40
Расход, грамм/м. ²	100-200
Рекомендуемое количество слоев	1-2
Время полного высыхания (при +20°C и выше), ч	24
Способ нанесения	кисть/валик/аппарат бвр
Срок службы	10 лет

Условия хранения и гарантийный срок

Хранить: в складских помещениях, снабженных вентиляцией, в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и влаги.

Температура хранения -20 ÷ +40°C;

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты производства при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Варианты фасовки

Бутыль 1 кг. и канистра 20 кг.

Указания к применению

Перед применением состав необходимо тщательно перемешать.

Поверхность защищаемых конструкций предварительно очистить от грязи, пыли, старых лкм, жировых и масляных пятен.

Гидрофобизатор «Гермоизол Стоп-Аква» наносят на очищенную от загрязнений поверхность. Обрабатываемая поверхность должна иметь влажность не более 20%.

Состав обильно наносится ручным или пневматическим способом, равномерным слоем на обрабатываемую поверхность.

При необходимости – нанести второй слой через 15–30 минут после нанесения первого слоя.