

Дата: 15/05/2021

PERFOCLEAN 10

Применение	Эффективный очиститель и разбавитель для систем на основе полиуретанов, полихлоропренов, винилхлоридов и некоторых каучуков. Отлично подходит для предварительной очистки поверхностей от пластификаторов и масел. Быстро сохнет.	
Свойства	Быстро улетучивается при нормальных условиях Легко испаряется без следов Эффективен в отношении многих полимерных систем	
Технические параметры	Основа	Смесь органических растворителей низкой токсичности
	Цвет	Прозрачный, может быть слегка желтоватым из-за тары
	Упаковка	Канистры 20 и 5 л Флакон 1 л, Банка 1 л, банка 2,5 л
	Плотность	0,76 - 0,82 г/см ³
	Срок хранения	18 месяцев от даты изготовления
	Чувствительность к холоду	Не чувствителен.
	Воспламеняемость	Да. Работать с осторожностью.
Рекомендации по применению	Растворитель FLEXOCLEAN 10 можно использовать для удаления остатков полимерных композиций с не нагретых поверхностей оборудования и инструментов, в том числе гуммированных обводных вальцов, прижимных роликов и инструмента. Растворитель обладает хорошей солюбилизующей способностью по отношению к смолам и клеевым системам. Чистку следует проводить при комнатной температуре. Низкие температуры ухудшают смачивание поверхности. Особенности воздействия растворителя по отношению к оборудованию проверяйте непосредственно на производстве. Является непосредственным разбавителем для систем: Perfopren, Perfopur, Perfoprime и Perfoflex . Точные дозировки разбавления могут быть определены экспериментально. По всем вопросам обращайтесь к представителю компании.	
Здоровье и безопасность	Компоненты FLEXOCLEAN 10 при длительном вдыхании могут приводить к отравлению, поэтому пользоваться данным очистителем необходимо в стандартных средствах защиты, таких как резиновые перчатки и защитные очки. Работать следует в помещениях с адекватной вентиляцией и избегать скопления паров.	

FLEXOCLEAN 10

стр. 1 / 1

Данные, представленные в техническом описании, получены в результате нашего собственного опыта и результатов, полученных нашими потребителями. Для получения наилучших результатов рекомендуем проводить собственные испытания перед запуском в производство.