

Адрес производства: 400029, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.55.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям

ISO 9001:2015 (сертификат № 31100515 QM15, срок действия до 26.01.2024), IATF 16949:2016 (сертификат № 31100515 IATF16, срок действия до 26.01.2024)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ЛЛК2107650

Масло для цепей ЛУКОЙЛ CHAINSAW OIL

СТО 79345251-136-2018

Предназначено для смазывания пильных цепей, звездочек и направляющих (шин) всех типов электро- и бензопил..

ОКПД2: 19.20.29.190

Номер емкости : M-1

Номер партии : 1

Масса партии нетто, кг : 5316,192

Количество канистр : 6048

Масса нетто, кг: 0.879

Масса брутто, кг: 0.967

Дата изготовления : 06.2021

Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 06.2021

Дата проведения испытаний: 06.2021

Дата фасовки : 06.2021

Дата выдачи паспорта : 19.06.2021

ЕАС

ЕАЭС № RU Д-РУ.Н002.В.00059/18

срок действия с 23.10.2018 по 21.10.2021

Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по СТО 79345251-136-2018	Фактическое значение	Метод испытания
1 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с		не менее 90	107,3	ASTM D 445
2 Индекс вязкости		не менее 95	103	ASTM D 2270
3 Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,01	0,0078	ГОСТ 6370
4 Температура застывания, °С		не выше минус 33	минус 33	ГОСТ 20287 (метод Б)
5 Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 135	не ниже 200	238	ГОСТ 4333
6 Массовая доля воды, %		следы	следы	ГОСТ 2477
7 Плотность при 20 °С, кг/м³		не нормируется, определение обязательно	883,2	ASTM D 4052
8 Температура самовоспламенения, °С	не ниже 165		349	ГОСТ 12.1.044

Примечание - Значение по показателю 8 "Температура самовоспламенения", определено при декларировании в испытательной лаборатории Научно-технического фонда Сертификационный Центр "КОНТСТАНД".

Испытания проведены в испытательной лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

- Заключение:
- 1 Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (Приложение 1) и СТО 79345251-136-2018.
- 2 Гарантийный срок хранения масла - 5 лет с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.
- 3 Упаковка, маркировка соответствуют ГОСТ 1510

М.П. Начальник смены испытательной лаборатории

по доверенности № 21040601 от 06.04.2021



/Бурко Н.А./

