Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, город Рязань
390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
e-mail: RNPK@rnpk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100440 QM15
Срок действия сертификата: по 29.06.2024

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 200507
Срок действия сертификата: по 29.06.2024

ПАСПОРТ № 01027
Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-С2-80/120 высший сорт

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия"
Код ОКПД 2 19.20.23.129
Номер партии: 01027
Дата изготовления: 12.02.2024
Размер партии (масса): 1057 тонн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 149
Уровень наполнения: 8410 мм
Дата отбора пробы: 12.02.2024
Дата проведения испытаний: 12.02.2024
Испытания проведены: Цех № 10 Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 12.02.2024 № 1238

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.401-67-108-92	Фактическое значение
1	Плотность при 20 °С, г/см³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	не более 0,700	0,6863
2	Фракционный состав: температура начала кипения, °С 98 % перегоняется при температуре, °С остаток в колбе после перегонки, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	 не ниже 80 не выше 110 не более 1,0	 85,5 97,5 1,0
3	Бромное число, г брома на 100 см³ бензина-растворителя	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.2	не более 0,08	0,012
4	Массовая доля ароматических углеводородов, %	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.3	не более 1,5	менее 1,0
5	Испытание на образование масляного пятна	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.4	Выдерживает	Выдерживает
6	Массовая доля серы, %	ГОСТ 13380-81	не более 0,001	0,00003
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	Отсутствие	Отсутствие
8	Содержание механических примесей и воды	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.5	Отсутствие	Отсутствие
9	Содержание тетраэтилсвинца*	ГОСТ 7978-74	Отсутствие	-

* Не определяется. Отсутствие тетраэтилсвинца гарантируется технологическим процессом.

Заключение: Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-С2-80/120 высший сорт **соответствует требованиям:**
- ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия".

Дополнительная информация:
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" г. Рязань
Цех №11
по сырьево-сырьевому производству и отгрузке нефтепродуктов
М.П.

Сменный инженер-технолог цеха № 11 _____ Е.В. Шведова
(Доверенность № 409 от 22.12.2023 г.) подпись
Дата выдачи паспорта: 12.02.2024 06:02

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ПАСПОРТА КАЧЕСТВА №3