



## ROX 100

### Сухая смазка ROX-100

#### ОПИСАНИЕ

Сухая смазка ROX-100 представляет собой порошок дисульфид молибдена высокой степени очистки, модифицированный поверхностно-активными веществами для усиления адгезии к поверхности.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется в качестве антифрикционной добавки к полимерам, пластикам, в подшипники скольжения и соединения типа шрус.
- В качестве сухой смазки для узлов скольжения
- В качестве сухой смазки для направляющих
- Перед нанесением смазки поверхности должны быть должным образом очищены и обезжирены

#### ОТРАСЛИ

- Металлообработка
- Автотранспорт
- Переработка РТИ и пластмасс

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- уменьшает трение и износ в широком температурном диапазоне
- работает при температурах до +450 градусов
- обеспечивает анти-сайз эффект

#### ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели                       | Норма                |
|----------------------------------|----------------------|
| Состав                           | MoS <sub>2</sub>     |
| Присадки                         | Антикоррозионное ПАВ |
| Содержание, %, не менее          | 98,5                 |
| Цвет                             | Серо-черный          |
| Минимальная рабочая температура  | -185                 |
| Максимальная рабочая температура | 450                  |
| Электропроводность               | непроводящий         |

#### УПАКОВКА

банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –100 кг.

#### РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2  
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru