

Деталан АЛ

арт.010

Средство для очистки и обезжиривания
цветных металлов и сплавов, в т.ч. алюминия
(щелочное средство)

Назначение

Средство предназначено для очистки и обезжиривания любых металлических поверхностей - нержавеющей и низколегированных сталей, конструкционных сталей с цинковым и кадмиевым покрытием, алюминиевых сплавов с покрытием и без покрытия, никелевых сплавов, бронзы, меди, олова. Удаляет масло-жировые и атмосферные загрязнения, пыль, сажу, копоть.

Может использоваться для очистки деревянных, окрашенных поверхностей, изделий из пластика, резины, стекла, оргстекла, керамики, а также для очистки текстильных, виниловых, ПВХ и других материалов.

Очистка производится различными методами: вручную, погружением, в detailmoechnye машинах, в ультразвуковых ваннах, с применением машин высокого давления, пеногенераторов.

Область применения

Средство рекомендуется для очистки деталей, узлов и механизмов, мойки различных транспортных средств, самолетов, очистки технологического оборудования, для уборки помещений и мойки полов в различных отраслях промышленности, в коммунальном хозяйстве и в быту.

Свойства

Концентрированное жидкое экологически безопасное слабощелочное средство с умеренным пенообразованием, *не содержит щелочь*.

Эффективность. Обладает высокой моющей, очищающей и обезжиривающей способностью, эффективно работает при низких температурах (18-20° С). Может применяться взамен агрессивных и вредных органических растворителей, хладонов, растворов щелочей.

Воздействие на материалы. Не оказывает коррозионного воздействия на цветные металлы, алюминий и его сплавы, материалы, имеющие химические покрытия. Содержит специальные антикоррозионные добавки.

Безопасность. Является негорючей жидкостью, биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.

Морозоустойчивость. Замерзает при температуре -2°С, после размораживания возможно выпадение осадка, моющая способность сохраняется. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.

Рекомендации по применению

1. При использовании средства в detailmoechnye машинах руководствоваться соответствующими инструкциями. Концентрация рабочего раствора - 2-10% (0,2-1л средства на 10л воды). Температура раствора 18-70°С.

2. При отмывке поверхностей вручную приготовить водный раствор 3-15 % концентрации (0,3-1,5 л на 10 л воды), равномерно нанести на поверхность щеткой, губкой, методом распыления или погрузить изделие в раствор.

2.1. Выдержать раствор в течение 2-10 мин. (методом погружения до 2 часов). Растереть щеткой, ветошью, затем смыть водой или слабо концентрированным раствором Деталан АЛ (0,5-1 %).

2.2. При отсутствии проточной воды удалить остатки раствора влажной ветошью. Сильно загрязненные места обработать дважды.

3. После промывки поверхности и изделия тщательно просушить.

П р и м е ч а н и е :

1. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

2. Для пенной мойки транспортных средств, в т.ч. самолетов с помощью пеногенераторов использовать средство «Деталан АЛ» в концентрации 5-10% с добавлением пенообразователя «Биомол ПО». (На пеногенератор ёмкостью 20л необходимо 0,5-1л «Деталан АЛ» и 200-400мл пенной добавки).

Технические характеристики

Состав

Вода, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии, функциональных добавок.

Внешний вид

Однородная жидкость без механических примесей (при хранении возможно изменение цвета). Допускается опалесценция и незначительный осадок.

Плотность

1,06 ± 0,02 г/см куб. при t = 20° С

Значение pH

11,00 ± 0,20 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Методики контроля

Методики контроля физико-химических показателей, приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов предоставляются по запросу.

Дополнительная информация

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности

При работе с препаратом:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать химически стойкие резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;
- избегать попадания средства на кожу и в глаза, не допускать проглатывания;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- при работе со средством соблюдать правила личной гигиены – запрещается курить, пить, принимать пищу;
- не смешивать с кислотными средствами;
- не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.
- в аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средство засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем), собрать и утилизировать.

Упаковка (л)

Пластиковые, химически стойкие канистры – 1, 5, 10, 20, 30 л,
бочка – 200 л.

Условия хранения

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20°C.
Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, в местах, недоступных для детей.
Не допускать попадания прямых солнечных лучей, длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.
Соблюдать осторожность при погрузке и выгрузке, не допускать механического повреждения тары. Склаживать не более чем в 2 яруса.

Гарантийный срок хранения

24 месяца со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока продукт анализируют на соответствие нормативным требованиям (по паспорту качества) и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

В спецификации указана информация, основанная на данных Технических условий и нормативной документации на продукцию, является актуальной и соответствует требованиям действующего законодательства в рамках Таможенного Союза. Назначение и технология применения средства соответствуют нашим текущим знаниям и носят рекомендательный характер. Продукция сертифицирована в соответствии с действующим Законодательством РФ и имеет сертификат соответствия/декларации о соответствии (Система сертификации ГОСТ Р), свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора РФ.

редакция от 10.10.2022

Деталан АЛ

**Средство для очистки и обезжиривания
цветных металлов и сплавов, в т.ч. алюминия
(щелочное средство)**