

Щиток «ТУСО» под автоматические выключатели для открытой проводки на 20 модулей (ЩРН-п IP65).

Предназначен для монтажа модульных компонентов и электрических счетчиков разных размеров в жилых, производственных, складских, административных и торговых помещениях, а также на столбах и колоннах.



Технические данные:


размер (ВхГхШ) 390x120x302 мм
 степень защиты IP65
 класс электроизоляции II;
 климатическое исполнение УХЛ1
 материал АБС-Пластик
 рабочие температуры от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$;
 размер DIN-рейки 35 x 7,5 мм;

Вид исполнения:

69020	Белый с прозрачной дверцей
69020ч	Черный с прозрачной дверцей



Специальные петли для быстрого снятия дверцы



Наличие выламываемых отверстий различного диаметра для установки сальников под разные сечения



Возможность опломбировки дверцы



Для удобства монтажа на основании щитка предусмотрены специальные отверстия для крепления щитка к столбу монтажной лентой или стяжками.

Комплектация:

- оцинкованная DIN-рейка – 2шт.;
- шина земля/ноль на 24 подключения в корпусе - 1шт.;
- пластиковая опора под шину земля/ноль – 2шт.;
- саморезы для крепления лицевой панели – 4шт.;
- декоративные заглушки для лицевой панели – 4шт.;
- втулки уплотнительные: ВТ-30 – 4шт, ВТ-50 – 4шт, ВТ-60 – 4шт.;
- комплект метизов;