


051 111

Насадка рожковая для динамометрического ключа N112/ N113

■ Кованая, хромованадиевая сталь

Размер мм	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
	A	B	C			
7	20,7	5,7	17	40	N112-07	051 111 107
8	22,0	5,7	17	39	N112-08	051 111 108
9	23,5	5,7	17	38	N112-09	051 111 109
10	24,8	5,7	17	42	N112-10	051 111 110
11	26,0	5,7	17	41	N112-11	051 111 111
12	27,5	5,7	17	43	N112-12	051 111 112
13	28,8	5,7	17	48	N112-13	051 111 113
14	31,5	7,7	20	52	N112-14	051 111 114
15	33,5	7,7	20	51	N112-15	051 111 115
16	36,0	7,7	20	58	N112-16	051 111 116
17	37,7	7,7	20	60	N112-17	051 111 117
18	39,0	7,7	20	71	N112-18	051 111 118
19	41,6	7,7	20	74	N112-19	051 111 119

9-12 mm AF"



NORGAU



Размер дюйм	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
	A	B	C			
1/4	20,7	5,7	17,5	40	N113-1/4	051 111 132
5/16	22,0	5,7	17,5	39	N113-5/16	051 111 133
3/8	24,8	5,7	17,5	42	N113-3/8	051 111 134
7/16	26,0	5,7	17,5	41	N113-7/16	051 111 135
1/2	28,8	5,7	17,5	48	N113-1/2	051 111 136
9/16	31,4	7,7	20,0	52	N113-9/16	051 111 138
5/8	36,0	7,7	2,0	58	N113-5/8	051 111 139
11/16	39,0	7,7	20,0	71	N113-11/16	051 111 140
3/4	41,6	7,7	20,0	74	N113-3/4	051 111 141

051 111

Насадка разводная для динамометрического ключа N122/ N128


- 051 111 190 - 051 111 191: размер присоединительного элемента 9x12
- 051 111 290 - 051 111 291: размер присоединительного элемента 14x18
- Кованая, хромованадиевая сталь



Внимание! При использовании требуется пересчет выставляемого момента затяжки. См. Руководство по эксплуатации динамометрического ключа.

Размер мм	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
	H	L	L1			
5-27	61	94	16	230	N122-27	051 111 190
3-30	71	108	16	250	N122-30	051 111 191
5-30	70	116	25	270	N128-30	051 111 290
10-41	88	130	25	290	N128-41	051 111 291

9-12 14-18 mm



NORGAU


051 111

Насадка накидная N212 для динамометрического ключа

■ Кованая, хромованадиевая сталь

Размер мм	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
	A	B	C			
7	13,1	8,0	17,5	37	N212-07	051 111 307
8	13,1	8,0	17,5	40	N212-08	051 111 308
10	17,6	8,0	17,5	44	N212-10	051 111 310
11	19,0	8,0	17,5	41	N212-11	051 111 311
12	20,3	12,2	17,5	49	N212-12	051 111 312
13	21,1	12,2	17,5	56	N212-13	051 111 313
14	23,4	12,2	17,5	52	N212-14	051 111 314

9-12 mm



NORGAU

Размер мм	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
	A	B	C			
15	24,4	12,2	17,5	52	N212-15	051 111 315
16	26,4	13,2	17,5	54	N212-16	051 111 316
17	27,4	13,2	17,5	59	N212-17	051 111 317
18	28,9	13,2	17,5	56	N212-18	051 111 318
19	31,0	13,2	17,5	65	N212-19	051 111 319
21	33,4	14,7	17,5	71	N212-21	051 111 321
22	35,0	14,7	17,5	74	N212-22	051 111 322

051 III


Насадка накидная разрезная N312
для динамометрического ключа

■ Кованая, хромованадиевая сталь

Размер мм	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
	A	B	C			
10	21,2	12	17,5	57	N312-10	051 III 510
11	22,6	12	17,5	55	N312-11	051 III 511
12	24,1	12	17,5	59	N312-12	051 III 512
13	25,2	12	17,5	55	N312-13	051 III 513
14	27,3	13	17,5	60	N312-14	051 III 514
17	31,6	13	17,5	64	N312-17	051 III 517
18	33,3	15	17,5	74	N312-18	051 III 528
19	34,6	15	17,5	80	N312-19	051 III 529
22	39,3	15	17,5	92	N312-22	051 III 533



NORGAU




051 III

Насадка трещоточная N512/ N518
для динамометрического ключа

- Для прямоугольного привода 9x12 мм и 14x18 мм
- Флажковый тип переключения позволяет быстро и удобно переключать направление работы
- Кованая, хромованадиевая сталь
- Прочный приводной квадрат из хромомолибденовой стали



NORGAU



Размер приводного квадрата (дюйм)	Присоединительный элемент (мм)	Кол-во зубьев	Габариты (мм)			Вес г	Тип	Артикул
			A	B	C			
1/4	9x12	48	25	21,8	21	73	N512-00	051 III 600
3/8	9x12	48	32	29,7	28	155	N512-01	051 III 601
1/2	9x12	48	32	34,2	28	170	N512-02	051 III 602
1/2	14x18	48	39	37,2	34	305	N518-02	051 III 603
3/4	14x18	48	39	37,4	34	340	N518-04	051 III 604

051 III

Насадка трещоточная N412/ N418
для динамометрического ключа


- Для прямоугольного привода 9x12 мм и 14x18 мм
- Кованая, хромованадиевая сталь
- Прочный приводной квадрат из хромомолибденовой стали
- Дисковый металлизированный переключатель



NORGAU



Размер приводного квадрата дюйм	Присоединительный элемент мм	Кол-во зубьев	A мм	B мм	C мм	Вес г	Тип	Артикул
1/4	9x12	52	25	23	17,5	69	N412-00	051 III 700
3/8	9x12	52	34	33	17,5	143	N412-01	051 III 701
1/2	9x12	52	34	38	17,5	154	N412-02	051 III 702
1/2	14x18	52	41	43	25	300	N418-02	051 III 703
3/4	14x18	52	41	51	25	338	N418-04	051 III 704



051 111


Насадка с неподвижным приводным квадратом N612/ N618 для динамометрического ключа

- Для прямоугольного привода 9x12 мм и 14x18 мм
- Кованая, хромованадиевая сталь



NORGAU

Размер приводного квадрата дюйм	Присоединительный элемент мм	A мм	B мм	C мм	Вес г	Тип	Артикул
1/4	9x12	13	19,5	17,5	39	N612-00	051 111 800
3/8	9x12	19	27	17,5	74	N612-01	051 111 801
1/2	9x12	19	32	17,5	81	N612-02	051 111 802



051 111

Насадка-переходник N712 для динамометрического ключа

- Для прямоугольного привода 9x12 мм и 14x18 мм
- Кованая, хромованадиевая сталь



NORGAU



Внимание! При использовании требуется пересчет выставляемого момента затяжки. См. Руководство по эксплуатации динамометрического ключа.




Внутренний присоединительный элемент (мм)	Наружный присоединительный элемент (мм)	Габариты (мм)			Вес кг	Тип	Артикул
		L	A	B			
9x12	14x18	45	21,5	17,5	0,3	N712-02	051 111 852



051 111 852



051 111 851



051 111

Насадка для приваривания N912/ N918

- Для прямоугольного привода 9x12 мм и 14x18 мм
- Для приваривания нестандартных насадок



NORGAU

Присоединительный элемент мм	A мм	B мм	C мм	Вес г	Тип	Артикул
9x12	20,33	14,7±0,5	8	30	N912-00	051 111 900

