



АВТО ⚡ **СТАРТ**
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО **ОПТИМА 2**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внешний вид и технические характеристики устройства	02
Комплектация	03
Первое использование устройства и проверка уровня заряда батареи	04
Использование функции пускозарядного устройства	05
Светодиодная индикация клеммного модуля	06
Использование зарядного устройства и фонаря	07

Благодарим вас за приобретение пускозарядного устройства
Автостарт OPTIMA2. Перед началом работы с новым устройством
внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Артикул: KIT MT2027

Импортер: ООО "Даджет", 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23,
стр.1,этаж 3, помещение 1, кабинет 314

Гарантийный срок: 12 месяцев Срок службы:4 года

Дата производства: 09.2023 Техническая поддержка: service@dadget.ru



1. Сигнал бедствия
2. Питание
3. Кнопка переключения режима работы
4. ЖК-дисплей
5. Многоцелевой фонарь
6. Порт для подключения пускозарядного устройства
7. Вход/выход порт USB-C
8. Выходной порт USB для зарядки

Индикатор уровня заряда аккумулятора 1–100%



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость аккумулятора:	литий-полимерный аккумулятор 12000 мА·ч
Выходной ток :	800 А (пик 1000 А)
Вход/выход USB-C:	5 В/2,1 А
Выходной порт USB-A:	5 В/2,1 А
Режимы освещения:	тусклый, яркий, мигающий, SOS, красный, красный мигающий
Макс. световой поток:	200 лм



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пускозарядное устройство
2. Чехол для переноски на молнии
3. Кабель USB A - USB-C
4. Плюсовой/минусовой зажимы для пускозарядного устройства

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед первым использованием зарядите аккумулятор зарядного устройства до 100%.
- Дисплей > На дисплее отображается уровень заряда аккумулятора.
- Дисплей будет непрерывно мигать во время зарядки, и значение на нем будет медленно увеличиваться, пока не достигнет 100%.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
- Нажимайте кнопку режима работы до тех пор, пока не увидите символ батареи в левом нижнем углу дисплея.
- На дисплее отобразится уровень оставшегося заряда в процентах от 100.
- Не запускайте автомобиль, если уровень заряда аккумулятора ниже 20%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПУСКОЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. Подсоедините кабели пускозарядного устройства к синему порту на боковой стенке устройства. На модуле загорится синий светодиод.
2. Подсоедините красный кабель к плюсовой клемме аккумулятора вашего автомобиля.
3. Подключите черный кабель к минусовой клемме аккумулятора вашего автомобиля.
4. После подключения обоих зажимов к аккумулятору на модуле загорится зеленый свет.
5. Вы услышите щелкающий звук с периодичностью в одну секунду, сообщающий о том, что пускозарядное устройство готово.
6. Запустите свой автомобиль.
7. Синий и зеленый индикаторы на модуле погаснут после запуска транспортного средства.
8. Отсоедините кабели от аккумулятора автомобиля, затем отсоедините зажимы от устройства.

Примечание: нет необходимости включать устройство, чтобы запустить ваш автомобиль. Если вы хотите включить его, нажмите кнопку включения питания и удерживайте ее в течение 3 секунд. После этого на дисплее отобразится уровень заряда аккумулятора. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство, или подождите 30 секунд, до его автоматического выключения.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ КЛЕММНОГО МОДУЛЯ

Синий светодиодный индикатор активируется, когда модуль получает электропитание.

Зеленый светодиодный индикатор активируется после того, зажимы подключены к аккумулятору автомобиля.

Если при подключении к аккумулятору автомобиля начинает непрерывно гореть красный светодиод и активируется сигнализация, это означает, что зажимы подсоединены неправильно. Проверьте соединения.

Убедитесь, что красный зажим подсоединен к плюсовой клемме, а черный зажим — к минусовой клемме.

Если красный светодиод начинает гореть непрерывно и активируется сигнализация, а устройство не подключено к аккумулятору автомобиля, это означает, что клеммный модуль поврежден и больше не работает. Горячая линия: 8 (800) 700-08-34, info@dadget.ru



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Подключите кабель USB к порту USB-A (более крупный порт на корпусе устройства). Подключите другой конец к USB-устройству.
- Подключите кабель TYPE-C к порту TYPE-C; максимальная поддерживаемая входная/выходная мощность — 30 Вт.
- Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
- Подключенное устройство начнет заряжаться.
- Когда устройство зарядится, нажмите кнопку питания, чтобы выключить зарядный модуль.
Примечание: устройство автоматически выключается через 30 секунд, если оно не используется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНАРЯ

- Нажмите кнопку переключения режима работы устройства и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим фонаря.
- Режим освещения будет циклически сменяться при каждом нажатии кнопки по следующей схеме:
- Тусклый → Яркий → Мигающий → SOS → Красный → Красный мигающий → Выкл.
- Чтобы выключить фонарь из любого режима освещения, нажмите и длительное время удерживайте кнопку переключения режима работы.